

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/ α	Εργασία	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησ ης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
---------	---------	-------------------	----------------------------	------	---------------	----------

Ομάδα Α. Χωματουργικά, καθαιρέσεις

1	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ	ΟΔΟΔ1	ΟΙΚ2269Α	1.1	m	250,00
2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	ΟΔΟΑ2.1	ΟΔΟ1123Α	1.2	m3	1.200,00
3	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ	ΟΔΟΑ12	ΟΙΚ2227	1.3	m3	30,00
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ4.13	ΥΔΡ6082.1	1.4	m3	20,00
5	Αποξήλωση σιδηροστού φωτιστικού (σχετ.)	ΗΛΜ	ΗΛΜ9416	1.5	τεμαχ	4,00
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ22.10.1	ΟΙΚ2226	1.6	m3	12,00
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ22.15.1	ΟΙΚ2226	1.7	m3	25,00
8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ22.15.3	ΟΙΚ2226	1.8	m	35,00
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ22.20.1 σχετ.	ΟΙΚ2236	1.9	m2	2.050,00
10	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ22.23	ΟΙΚ2252	1.10	m2	538,00
11	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ22.4	ΟΙΚ2222	1.11	m3	262,00
12	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ22.21.1	ΟΙΚ2238	1.12	m2	400,00
13	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ22.53	ΟΙΚ2275	1.13	m2	150,00
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ20.30	ΟΙΚ2171	1.14	m3	460,00
15	Μεταφορές με αυτοκίνητο, διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ10.7.2	ΟΙΚ1137	1.15	tnKm	17.200,00
16	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m	ΟΔΟΒ1	ΟΔΟ2151	1.16	m3	1.142,00
17	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	ΟΔΟΑ2	ΟΔΟ1123Α	1.17	m3	1.930,00
18	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟΑ4.1	ΟΔΟ1212	1.18	m3	10,00
19	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟΑ18.3	ΟΔΟ1510	1.19	m3	2.190,00

α/ α	Εργασία	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρη- σης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm.	ΟΔΟΑ19	ΟΔΟ3121Β	1.20	m3	945,00
21	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ	ΟΔΟΑ20	ΟΔΟ1530	1.21	m3	3.135,00
22	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟΓ1.1	ΟΔΟ3121Β	1.22	m3	117,00
23	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟΓ2.1	ΟΔΟ3211Β	1.23	m3	530,00
24	Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων, εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥ 80 kN/m	ΟΔΟΒ64.5.4	ΟΙΚ7914	1.24	m2	1.270,00
25	Αποξήλωση εγκατάστασης μηχανοστασίου θέρμανσης	ΥΔΡ4.6* σχετ.	ΥΔΡ6807	1.25	τεμαχ	1,00
26	Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ22.22.1	ΟΙΚ2241	1.26	m2	660,00
27	Αποξήλωση επιστρώσεων ασφαλτοπανου μονωσης δωματων και στεγνων	ΟΙΚ22.60 σχετ.	ΟΙΚ2236	1.27	m2	985,00
28	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ22.15.1 σχετ.	ΟΙΚ2226	1.28	m3	8,00
29	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ20.40	ΟΙΚ2177	1.29	T10m	80,00

Ομάδα Β. Σκυροδέματα

1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ32.1.3	ΟΙΚ3213	2.1	m3	110,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ32.1.4	ΟΙΚ3214	2.2	m3	555,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ32.1.6	ΟΙΚ3215	2.3	m3	861,00
4	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ79.21	ΟΙΚ7921	2.4	Kgr	1.215,00
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ38.3	ΟΙΚ3816	2.5	m2	2.160,00
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ38.2	ΟΙΚ3811	2.6	m2	20,00
7	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ38.4	ΟΙΚ3821	2.7	m2	120,00
8	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ38.13	ΟΙΚ3841	2.8	m2	345,00
9	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ38.18	ΟΙΚ3816	2.9	m	375,00
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	ΟΙΚ38.20.2	ΟΙΚ3873	2.10	Kgr	71.350,00
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ38.20.3	ΟΙΚ3873	2.11	Kgr	11.745,00
12	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ38.45	ΟΙΚ3873	2.12	m2	665,00
13	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟΒ29.2.1	ΟΔΟ2531	2.13	m3	10,00
14	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΟΔΟΒ51	ΟΔΟ2921	2.14	m	10,00
15	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δομικών τοίχων	ΟΙΚ49.1.1	ΟΙΚ3213	2.15	m	86,00
16	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ49.1.2	ΟΙΚ3213	2.16	m	135,00
17	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ35.4	ΟΙΚ3506	2.17	m3	73,00

α/ α	Εργασία	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησ ης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ32.25.5	ΟΙΚ3223Α.7	2.18	m ³	51,00
19	Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα βάθους έως 40 cm.	ΟΙΚ22.40.2 σχετ.	ΟΙΚ2272Α	2.19	τεμαχ	1.200,00
20	Εφαρμογή αμμοβολής επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ10.17 σχετ.	ΥΔΡ6370	2.20	m ²	150,00
21	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ10.19	ΥΔΡ6370	2.21	m ²	20,00
22	Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος	ΥΔΡ10.25	ΥΔΡ6370	2.22	m ²	150,00
23	Αποκατάσταση - ενίσχυση στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα, για υποστυλώματα και τοιχία	ΥΔΡΝ 10.20.02	ΥΔΡ6320.3	2.23	m ²	33,00

Ομάδα Γ. Τοιχοποιίες, τοιχοδομές, επιχρίσματα

1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ46.1.3	ΟΙΚ4623.1	3.1	m ²	215,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ46.1.2	ΟΙΚ4622.1	3.2	m ²	352,00
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ71.21	ΟΙΚ7121	3.3	m ²	2.070,00
4	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΟΙΚ71.81	ΟΙΚ7181	3.4	m	10,00
5	Σκοτιες επιχρισμάτων	ΟΙΚ61.13 σχετ.	ΟΙΚ6116	3.5	m	1.500,00
6	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	ΟΙΚ71.41	ΟΙΚ7141	3.6	m ²	100,00
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ71.31	ΟΙΚ7131	3.7	m ²	240,00
8	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΟΙΚ79.24	ΟΙΚ7923	3.8	Kgr	25,00
9	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ71.36	ΟΙΚ7136	3.9	m ²	100,00
10	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ71.71	ΟΙΚ7171	3.10	m ²	300,00
11	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ23.3	ΟΙΚ2303	3.11	m ²	250,00
12	Επενδύσεις πρόσοψης ικριμάτων	ΟΙΚ23.14	ΟΙΚ2314.1	3.12	m ²	250,00

Ομάδα Δ. Επενδύσεις, επιστρώσεις, ψευδοροφές

1	ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ	ΟΔΟΒ51 σχετ.	ΟΔΟ2921	4.1	m	220,00
2	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ75.41.1 σχετ.	ΟΙΚ7541	4.2	m	965,00
3	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm και μήκους 1.20μ (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ75.1.4 σχετ.	ΟΙΚ7508	4.3	m ²	335,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες εξαιρετικά σκληρού μαρμάρου (Κοζάνης), πάχους 3 cm, σε αναλογία 4 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ74.30.14 σχετ.	ΟΙΚ7462	4.4	m ²	1.315,00

α/ α	Εργασία	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρη σης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
5	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο, επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ75.21.4	ΟΙΚ7526	4.5	m2	180,00
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο, σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ75.11.1 σχετ.	ΟΙΚ7511	4.6	m	360,00
7	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΟΙΚ73.76	ΟΙΚ7396	4.7	m	965,00
8	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ79.81	ΟΙΚ7744	4.8	m2	600,00
9	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ73.12	ΟΙΚ7312	4.9	m2	65,00
10	Επιστρώσεις δαπέδων με αντικραδασμικό τάπητα	ΟΙΚ73.98 σχετ.	ΟΙΚ7398	4.10	m2	170,00
11	Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες τιμέντου όδευσης τυφλών, διαστάσεων 40x40	ΟΙΚ73.16.2 σχετ.	ΟΙΚ7316	4.11	m2	170,00
12	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40cm	ΟΔΟΒ81 σχετ.	ΟΔΟ2922	4.12	m2	2.830,00
13	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΟΙΚ73.92	ΟΙΚ7373.1	4.13	m2	135,00
14	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΟΙΚ73.91	ΟΙΚ7373.1	4.14	m2	762,00
15	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΟΙΚ79.18	ΟΙΚ7912	4.15	m2	195,00
16	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ79.10	ΟΙΚ7912	4.16	m2	170,00
17	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από άσφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΟΙΚ79.11.2	ΟΙΚ7912	4.17	m2	985,00
18	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες, με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm	ΟΙΚ52.96.2	ΟΙΚ5281	4.18	m2	160,00
19	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ73.34.2	ΟΙΚ7326.1	4.19	m2	240,00
20	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ73.33.2	ΟΙΚ7331	4.20	m2	51,00
21	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ74.95.2	ΟΙΚ7497	4.21	m	2,00
22	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ78.35	ΟΙΚ7809	4.22	m2	55,00
23	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΟΙΚ73.47	ΟΙΚ7347	4.23	m	150,00
24	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ75.31.2	ΟΙΚ7532	4.24	m2	10,00
25	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ73.59.2	ΟΙΚ7360	4.25	m2	430,00
26	Λειότριψις μαρμάρων	ΟΙΚ74.16	ΟΙΚ7416	4.26	m2	1.450,00
27	Επένδυση κατακόρυφων επιφανειών με άκαυστα υφασμάτινα πολυεστερικά πανέλα, από ύφασμα ειδικών προδιαγραφών οποιδήποτε σχεδίου και χρώ-ματος μπλε ισοδυναμου τύπου Air Space Studio 1, τοποθετημένα σε ξ	ΟΙΚΝ52.97.7 9.01	ΟΙΚ5281	4.27	m2	600,00
28	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ79.55	ΟΙΚ7934	4.28	m2	430,00
29	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΟΙΚ79.60	ΟΙΚ7934	4.29	m2	430,00

α/ α	Εργασία	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρη σης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
30	Πτυσσόμενα καθίσματα αμφιθεάτρου ισοδυναμου τύπου 128 CARMEN της FIGUERAS	OIKN5627.1. 2	OIK5611	4.30	τεμαχ	452,00
31	Μοκέτα δαπέδου για την επίστρωση στην κεντρική αίθουσα του θεάτρου	OIKN5627.1. 3	OIK5611	4.31	m2	600,00
32	Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	OIK52.97 σχετ.	OIK5281	4.32	m2	220,00
33	Πυροκουρτίνα σκηνής	OIKN78.30.0 1	OIK385.04	4.33	τεμαχ	1,00
34	Αυλαία και μηχανισμός Αυλαίας Θεάτρου	OIKN78.30.0 2	OIK385.04	4.34	τεμαχ	1,00
35	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	OIK72.16	OIK7211	4.35	m2	660,00

Ομάδα Ε. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1	Σκελετοί από συγκολλητή δομική ξυλεία	OIK52.2.2 σχετ.	OIK5204	5.1	m3	80,00
2	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	OIK64.1.1 σχετ.	OIK6401	5.2	Kgr	4.080,00
3	Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων	OIK77.33	OIK7740	5.3	Kgr	4.080,00
4	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	OIK63.1	OIK6301	5.4	Kgr	120,00
5	Κιγκλιδώματα εξωστών	OIK55.21 σχετ.	OIK5521	5.5	m	118,00
6	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	OIK61.29	OIK6118	5.6	Kgr	220,00
7	Πλεγμα κυματοειδή γαλβανισμένο με τετραγωνική οπή	OIK64.47 σχετ.	OIK6447	5.7	m2	140,00
8	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm (εργασία και υλικά)	OIK54.46.1 σχετ.	OIK5446.1	5.8	m2	21,00
9	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	OIK62.50	OIK6236	5.9	m2	4,50
10	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm (εργασία και υλικά)	OIK53.30.1	OIK5323	5.10	m2	420,00
11	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	OIK53.50.3	OIK5353	5.11	m	1.000,00
12	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα (εργασία και υλικά)	OIK54.50	OIK5446.1	5.12	m2	50,00
13	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK65.17.2	OIK6520	5.13	m2	2,00
14	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK65.17.4	OIK6522	5.14	m2	4,00
15	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	OIK78.30.1	OIK7809	5.15	m2	200,00
16	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	OIK78.34	OIK7809	5.16	m2	200,00
17	Επιστεγάσεις με συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα	OIK72.70 σχετ.	OIK7231	5.17	m2	315,00
18	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	OIK76.22.2	OIK7609.2	5.18	m2	10,00

α/ α	Εργασία	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησ ης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
19	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ76.27.1	ΟΙΚ7609.2	5.19	m2	31,00

Ομάδα ΣΤ. Λοιπά, τελειώματα.

1	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm	ΟΙΚ79.8 σχετ.	ΟΙΚ7903	6.1	Kgr	195,00
2	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ77.97	ΟΙΚ7744	6.2	m2	345,00
3	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ77.71.3	ΟΙΚ7767.8	6.3	m2	5.000,00
4	Αντιτυρική επάλειψη ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ77.94	ΟΙΚ7744	6.4	m2	4.070,00
5	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (EtchPrimer)	ΟΙΚ77.31 σχετ.	ΟΙΚ7735	6.5	m	930,00
6	Αντισκωριακές βαφές Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΟΙΚ77.20.5 σχετ.	ΟΙΚ7744	6.6	m	930,00
7	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ77.15	ΟΙΚ7735	6.7	m2	3.855,00
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσε	ΟΙΚ77.80.2	ΟΙΚ7767.8	6.8	m2	2.955,00
9	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΟΙΚ77.28	ΟΙΚ7735	6.9	m2	3.855,00
10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ77.10	ΟΙΚ7725	6.10	m2	345,00
11	Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων χωρίς απόξεση	ΟΙΚ77.69	ΟΙΚ7769	6.11	m2	450,00
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλι	ΟΙΚ77.80.1	ΟΙΚ7767.8	6.12	m2	1.600,00
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων	ΟΙΚ77.81.2	ΟΙΚ7787	6.13	m2	1.145,00
14	Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ77.84.2	ΟΙΚ7786.1	6.14	m2	655,00
15	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ77.96	ΟΙΚ7744	6.15	m2	1.200,00
16	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ77.55	ΟΙΚ7755	6.16	m2	500,00
17	Στεγανωτική επάλειψη με τσιμεντούχο διεισδυτικό υλικό ενδεικτικού τύπου THOROSEAL με πρόσμικτο γαλάκτωμα ενδεικτικού τύπου ACRYL-60	ΟΙΚΝ79.08.7 9.01	ΟΙΚ7903	6.17	m2	300,00
18	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟΕ17.1	ΟΙΚ7788	6.18	m2	300,00

α/ α	Εργασία	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησ ης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
19	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ77.99	ΟΙΚ7797	6.19	m2	2.000,00
20	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ72.44.2	ΟΙΚ7246	6.20	m2	50,00
21	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ79.17	ΟΙΚ7244	6.21	m	150,00

Ομάδα Ζ. Ασφαλτικά

1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	ΟΔΟΔ3	ΟΔΟ4110	7.1	m2	4.500,00
2	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,06 m	ΟΔΟΔ5.2	ΟΔΟ4321B	7.2	m2	4.500,00

Ομάδα Η. ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1	Δένδρα κατηγορίας Δ6	ΠΡΣΔ1.6	ΠΡΣ5210	8.1	τεμαχ	14,00
2	Δένδρα κατηγορίας Δ7	ΠΡΣΔ1.7	ΠΡΣ5210	8.2	τεμαχ	2,00
3	Δένδρα κατηγορίας Δ4	ΠΡΣΔ1.4	ΠΡΣ5210	8.3	τεμαχ	10,00
4	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	ΠΡΣΔ2.2	ΠΡΣ5210	8.4	τεμαχ	70,00
5	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	ΠΡΣΔ2.3	ΠΡΣ5210	8.5	τεμαχ	10,00
6	Δένδρα κατηγορίας Δ3	ΠΡΣΔ1.3	ΠΡΣ5210	8.6	τεμαχ	8,00
7	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	ΠΡΣΕ1.1	ΠΡΣ5130	8.7	τεμαχ	80,00
8	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣΕ1.2	ΠΡΣ5120	8.8	τεμαχ	18,00
9	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m	ΠΡΣΕ4.2	ΠΡΣ5110	8.9	τεμαχ	16,00
10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣΕ9.4	ΠΡΣ5210	8.10	τεμαχ	80,00
11	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	ΠΡΣΕ9.7	ΠΡΣ5210	8.11	τεμαχ	18,00
12	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt	ΠΡΣΕ9.8	ΠΡΣ5210	8.12	τεμαχ	16,00
13	Υποστήλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	ΠΡΣΕ11.1.2	ΠΡΣ5240	8.13	τεμαχ	32,00
14	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΠΡΣΕ13.2	ΠΡΣ5510	8.14	στρεμ	0,40
15	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12	ΠΡΣΗ9.2.5.3	ΗΛΜ 52	8.15	τεμαχ	1,00
16	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, βάθους 20 - 40 cm	ΠΡΣΑ9.2	ΠΡΣ2111	8.16	m	380,00

Ομάδα Θ. Η/Μ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK 77.67.01	OIK 7767.2	1	MM	220,00
2	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	NAOIK 77.67.02	OIK 7767.4	2	MM	50,00
3	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins	ATHE N8106.1.1	H/AM 11	3	TEM	15,00
4	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4 ins	ATHE N8106.1.4	H/AM 11	4	TEM	1,00
5	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνας διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8131.1.1	H/AM 11	5	TEM	29,00
6	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8131.2.1	H/AM 11	6	TEM	11,00
7	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8131.3.1	H/AM 11	7	TEM	4,00
8	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8138.4.2	H/AM 11	8	TEM	1,00
9	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, με ρακόρ για σύνδεση ελαστικού σωλήνα, διαμέτρου 1/2 ins	ATHE N8138.7.1	H/AM 13	9	TEM	1,00
10	Αναμικτήρας (μππαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8141.2.2	H/AM 13	10	TEM	20,00
11	Αναμικτήρας (μππαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα	ATHE 8141.4.3	H/AM 13	11	TEM	2,00
12	Αναμικτήρας AMEA (μππαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα	ATHE N8141.4.3	H/AM 13	12	TEM	2,00
13	Αναμικτήρας AMEA (μππαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα AMEA διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE N8141.2.2	H/AM 13	13	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
14	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	ATHE 8177	ΗΛΜ 39	14	TEM	4,00
15	Ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 l , ισχύος 3000W.	ATHE N8258.1.2	ΗΛΜ 24	15	TEM	5,00
16	Ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 l , ισχύος 3-21 kW.	ATHE N8258.1.8	ΗΛΜ 24	16	TEM	2,00
17	Συντήρηση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης	ATHE N8034.ΣΧ	ΗΛΜ 4	17	κατ' αποκοπή	1,00
18	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	NAYΔΡ 11.01.01	ΥΔΡ 6752	18	kg	15,00
19	Χυτοσιδηρό σιφώνιο δαπέδου, με ανοξείδωτη σχάρα, πολλαπλών εξόδων, ονομαστικής διαμέτρου 50 MM	ATHE N8049.6.1	ΗΛΜ 1	19	TEM	7,00
20	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, κλειστού τύπου, διαστάσεων 30X30cm, βάθους έως 0,55M	ATHE N8066.7.3	ΟΙΚ 3213	20	TEM	1,00
21	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά	ATHE 8129.1	ΗΛΜ 1	21	TEM	5,00
22	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ATHE 8151.2	ΗΛΜ 14	22	TEM	17,00
23	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE N8154.10.1	ΗΛΜ 11	23	TEM	10,00
24	Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μίας θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη	ATHE 8157.2	ΗΛΜ 14	24	TEM	4,00
25	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ATHE 8160.1	ΗΛΜ 17	25	TEM	1,00
26	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ATHE 8160.2	ΗΛΜ 17	26	TEM	20,00
27	Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα Από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm	ATHE 8162.3.1	ΗΛΜ 16	27	TEM	2,00
28	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm	ATHE 8168.1	ΗΛΜ 13	28	TEM	21,00
29	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,50 cm	ATHE 8169.1.1	ΗΛΜ 13	29	TEM	21,00
30	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm	ATHE 8171.1	ΗΛΜ 13	30	TEM	21,00
31	Σαπυνοσπογοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 30 X 15 cm με χειρολαβή	ATHE 8172.1	ΗΛΜ 13	31	TEM	2,00
32	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	ATHE 8174	ΗΛΜ 13	32	TEM	18,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
33	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	ΑΤΗΕ 8175.2	ΗΛΜ 13	33	ΤΕΜ	24,00
34	Πετσετοθήκη Πορσελάνης διπλή	ΑΤΗΕ 8176.3.2	ΗΛΜ 13	34	ΤΕΜ	2,00
35	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή	ΑΤΗΕ 8178.1.1	ΗΛΜ 14	35	ΤΕΜ	17,00
36	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΑΤΗΕ 8179.2	ΗΛΜ 18	36	ΤΕΜ	17,00
37	Ψύκτης νερού αυτοτελής	ΑΤΗΕ 8259	ΗΛΜ 25	37	ΤΕΜ	2,00
38	Συντήρηση υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης	ΑΤΗΕ N8042.ΣΧ	ΗΛΜ 4	38	κατ' αποκο πή	1,00
39	Λεκάνη αποχωρητηρίου ειδικού τύπου ΑΜΕΑ από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και το κάλυμμα και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ N8151.2	ΗΛΜ 14	39	ΤΕΜ	2,00
40	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ διαστάσεων 68 X 60 cm	ΑΤΗΕ N8160.4	ΗΛΜ 17	40	ΤΕΜ	2,00
41	Χειρολαβή ασφαλείας σταθερή για ΑΜΕΑ από ανοξείδωτο ατσάλι	ΗΛΜ N13.ΣΧ.1	ΗΛΜ 13	41	ΤΕΜ	2,00
42	Χειρολαβή ασφαλείας ανακλινόμενη για ΑΜΕΑ από ανοξείδωτο ατσάλι	ΗΛΜ N13.ΣΧ	ΗΛΜ 13	42	ΤΕΜ	2,00
43	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	2	ΜΜ	75,00
44	Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 300 mm	ΝΑΗΛΜ 65.80.40.03	ΗΛΜ 34	43	ΜΜ	120,00
45	Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 600 mm πάχους λαμαρίνας 1,0mm	ΝΑΗΛΜ N65.80.40.118	ΗΛΜ 34	44	ΜΜ	25,00
46	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	ΑΤΗΕ 8732.1.3	ΗΛΜ 41	45	m	730,00
47	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	ΑΤΗΕ 8732.1.4	ΗΛΜ 41	46	m	200,00
48	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm	ΑΤΗΕ 8732.2.3	ΗΛΜ 41	47	m	65,00
49	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16mm	ΑΤΗΕ 8734.1.2	ΗΛΜ 42	48	m	1.525,00
50	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 21mm	ΑΤΗΕ 8734.1.3	ΗΛΜ 42	49	m	370,00
51	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 29mm	ΑΤΗΕ 8734.1.4	ΗΛΜ 42	50	m	230,00
52	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 36mm	ΑΤΗΕ 8734.1.5	ΗΛΜ 42	51	m	15,00
53	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπирάλ 16mm	ΑΤΗΕ 8734.2.3	ΗΛΜ 42	52	m	100,00
54	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπирάλ 21mm	ΑΤΗΕ 8734.2.4	ΗΛΜ 42	53	m	80,00
55	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ΑΤΗΕ 8735.2.1	ΗΛΜ 41	54	ΤΕΜ	375,00
56	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm	ΑΤΗΕ 8735.2.3	ΗΛΜ 41	55	ΤΕΜ	23,00
57	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 155 X 155mm	ΑΤΗΕ 8735.2.4	ΗΛΜ 41	56	ΤΕΜ	11,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
58	Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου 2 εξόδων Φ 70mm δια σωλ. Φ 16mm	ATHE 8735.3.1	H/ΛM 41	57	TEM	196,00
59	Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου 4 εξόδων Φ 70mm δια σωλ. Φ 16mm	ATHE 8735.3.3	H/ΛM 41	58	TEM	15,00
60	Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου 3 εξόδων Φ 70mm δια σωλ. Φ 16mm	ATHE 8735.3.2	H/ΛM 41	59	TEM	221,00
61	Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου 2 εξόδων διαστ. 90 X 90mm Φ 21mm	ATHE 8735.4.1	H/ΛM 41	60	TEM	96,00
62	Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου 2 εξόδων διαστ. 110 X 110mm Φ 29mm	ATHE 8735.4.2	H/ΛM 41	61	TEM	60,00
63	Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου 2 εξόδων διαστ. 150 X 150mm Φ 36mm	ATHE 8735.4.3	H/ΛM 41	62	TEM	3,00
64	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο	ATHE 8736.2.1	H/ΛM 49	63	TEM	254,00
65	Κανάλι καλωδίων μεταφοράς/διανομής από PVC, επίτοιχο, διαστάσεων 100X68 MM	ATHE N8744.1.2	H/ΛM 8	64	m	40,00
66	Κανάλι καλωδίων μεταφοράς/διανομής από PVC, επίτοιχο, διαστάσεων 170X83 MM	ATHE N8744.1.3	H/ΛM 8	65	m	80,00
67	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²	ATHE 8751.1.3	H/ΛM 44	66	m	2.220,00
68	Καλώδιο τύπου NYM Διπολικό Διατομής 2 X 1,5mm ²	ATHE 8766.2.1	H/ΛM 46	67	m	205,00
69	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	ATHE 8766.3.2	H/ΛM 46	68	m	3.965,00
70	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²	ATHE 8766.3.3	H/ΛM 46	69	m	2.345,00
71	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 16mm ²	ATHE 8766.3.6	H/ΛM 46	70	m	65,00
72	Καλώδιο τύπου NYM Τετραπολικό Διατομής 4 X 1,5mm ²	ATHE 8766.4.1	H/ΛM 46	71	m	565,00
73	Καλώδιο τύπου NYM Τετραπολικό Διατομής 4 X 2,5mm ²	ATHE 8766.4.2	H/ΛM 46	72	m	150,00
74	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 2,5mm ²	ATHE 8766.5.2	H/ΛM 46	73	m	135,00
75	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 6mm ²	ATHE 8766.5.4	H/ΛM 46	74	m	140,00
76	Καλώδιο τύπου NYM ορατό ή εντοιχισμένο , Πενταπολικό Διατομής 5 X 10mm ²	ATHE N8766.5.5	H/ΛM 46	75	m	35,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
77	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 25 mm2	ATHE 8774.1.7	H/ΛM 47	76	m	105,00
78	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 35 mm2	ATHE 8774.1.8	H/ΛM 47	77	m	175,00
79	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 95 mm2	ATHE 8774.1.11	H/ΛM 47	78	m	25,00
80	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 185 mm2	ATHE 8774.1.14	H/ΛM 47	79	m	70,00
81	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm2	ATHE 8774.3.2	H/ΛM 47	80	m	40,00
82	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 X 50 + 25 mm2	ATHE 8774.4.3	H/ΛM 47	81	m	55,00
83	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 X 70 + 35 mm2	ATHE 8774.4.4	H/ΛM 47	82	m	175,00
84	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 X 150 + 70 mm2	ATHE 8774.4.7	H/ΛM 47	83	m	105,00
85	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 X 2,5 mm2	ATHE 8774.5.2	H/ΛM 47	84	m	1.560,00
86	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 X 4 mm2	ATHE 8774.5.3	H/ΛM 47	85	m	40,00
87	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 X 50 mm2	ATHE 8774.5.9	H/ΛM 47	86	m	50,00
88	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm2	ATHE 8774.6.2	H/ΛM 47	87	m	10,00
89	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm2	ATHE 8774.6.4	H/ΛM 47	88	m	45,00
90	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο , Πενταπολικό Διατομής 5 X 10mm2	ATHE N8774.6.5	H/ΛM 47	89	m	280,00
91	Καλώδιο τύπου NYΥ-J Διατομής κάθε πόλου 1,5 mm2 διατομής 12 X 1,5 mm2	ATHE 8778.1.4	H/ΛM 44	90	m	90,00
92	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A	ATHE 8826.3.2	H/ΛM 49	91	TEM	69,00
93	Ρευματοδότης χωνευτός ξυρίσματος με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 220/220 V και προστατευτικό ρελέ υπερεντάσεως 20 VA	ATHE N8826.4.1	H/ΛM 49	92	TEM	11,00
94	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 A	ATHE 8827.3.2	H/ΛM 49	93	TEM	105,00
95	Ρευματοδότης 16A/42V/50Hz στεγανός, διπολικός	ATHE N8830.1.1	H/ΛM 49	94	TEM	16,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
96	Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) Διαμέτρου σε ins Φ 1/2ins	ATHE 8838.2.1.2	H/ΛM 42	95	TEM	14,00
97	Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) Διαμέτρου σε ins Φ 3/4ins	ATHE 8838.2.2.2	H/ΛM 42	96	TEM	5,00
98	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm	ATHE 8840.1.2	H/ΛM 52	97	TEM	15,00
99	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm	ATHE 8840.1.3	H/ΛM 52	98	TEM	2,00
100	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 82 X 75 cm	ATHE 8840.4.4	H/ΛM 52	99	TEM	8,00
101	Ρευματοδότης τύπου CEE/2P+E, 250V, έντασης 16 A, προστασίας IP44	ATHE N8843.1.1	H/ΛM 49	100	TEM	44,00
102	Ρευματοδότης τύπου CEE/4P+E, 220/380V, προστασίας IP44, έντασης 16A	ATHE N8843.3.1	H/ΛM 49	101	TEM	11,00
103	Ρευματοδότης τύπου CEE/4P+E, 220/380V, προστασίας IP44, έντασης 25A	ATHE N8843.3.2	H/ΛM 49	102	TEM	10,00
104	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25 A	ATHE 8880.2.1	H/ΛM 55	103	TEM	3,00
105	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25 A	ATHE 8880.3.1	H/ΛM 55	104	TEM	5,00
106	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	ATHE 8880.3.2	H/ΛM 55	105	TEM	9,00
107	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS τηλεχειριζόμενος μονοπολικός εντάσεως 16 A	ATHE 8880.7.1	H/ΛM 55	106	TEM	27,00
108	Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τριπολικός εντάσεως 200 A	ATHE 8885.1.3	H/ΛM 51	107	TEM	2,00
109	Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τριπολικός εντάσεως 630 A	ATHE 8885.1.5	H/ΛM 51	108	TEM	1,00
110	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 32 A και έως 4 βοηθ.επαφών	ATHE 8896.1.3	H/ΛM 53	109	TEM	71,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
111	Αποζεύκτης φορτίου - ράγας τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 16A	ATHE N8902.1.4.ΣΧ	H/ΛM 51	110	TEM	16,00
112	Αποζεύκτης φορτίου - ράγας διπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 25A	ATHE N8902.1.1.ΣΧ	H/ΛM 51	111	TEM	3,00
113	Αποζεύκτης φορτίου - ράγας τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 25A	ATHE N8902.1.2.ΣΧ	H/ΛM 51	112	TEM	13,00
114	Αποζεύκτης φορτίου - ράγας τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 40A	ATHE N8902.1.3.ΣΧ	H/ΛM 51	113	TEM	1,00
115	Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 20A	ATHE N8902.1.5.ΣΧ	H/ΛM 51	114	TEM	1,00
116	Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 32A	ATHE N8902.1.6.ΣΧ	H/ΛM 51	115	TEM	14,00
117	Ασφαλειοαποζεύκτης τετραπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 50A	ATHE N8902.1.7.ΣΧ	H/ΛM 51	116	TEM	3,00
118	Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 400 A	ATHE 8902.1.3	H/ΛM 51	117	TEM	1,00
119	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	ATHE 8915.1.2	H/ΛM 55	118	TEM	111,00
120	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	ATHE 8915.1.3	H/ΛM 55	119	TEM	104,00
121	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	ATHE 8915.1.4	H/ΛM 55	120	TEM	3,00
122	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 A	ATHE 8916.3.10	H/ΛM 55	121	TEM	17,00
123	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός, εντάσεως 10 A	ATHE N8915.2.5.1	H/ΛM 55	122	TEM	4,00
124	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός, εντάσεως 32 A	ATHE N8915.2.5	H/ΛM 55	123	TEM	5,00
125	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός, εντάσεως 40 A	ATHE N8915.2.5.2	H/ΛM 55	124	TEM	6,00
126	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός, εντάσεως 50 A	ATHE N8915.2.5.3	H/ΛM 55	125	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
127	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός, εντάσεως 63 A	ATHE N8915.2.5.4	H/AM 55	126	TEM	2,00
128	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός, εντάσεως 80 A	ATHE N8915.2.5.6	H/AM 55	127	TEM	1,00
129	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τριπολικός, εντάσεως 125 A	ATHE N8915.2.5.7	H/AM 55	128	TEM	1,00
130	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A	ATHE 8916.3.12	H/AM 55	129	TEM	1,00
131	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 A	ATHE 8915.2.4	H/AM 55	130	TEM	20,00
132	Διακόπτης διαφυγής έντασης, τετραπολικός έντασης 25 A	ATHE N8917.2.3.ΣΧ	H/AM 55	131	TEM	20,00
133	Διακόπτης διαφυγής έντασης, τετραπολικός έντασης 40 A	ATHE N8917.2.2	H/AM 55	132	TEM	9,00
134	Διακόπτης διαφυγής έντασης, τετραπολικός έντασης 80 A	ATHE N8917.2.2.ΣΧ	H/AM 55	133	TEM	1,00
135	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 20A	H/AM N51.1.ΣΧ	H/AM 51	134	TEM	3,00
136	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 25A	H/AM N51.2.ΣΧ	H/AM 51	135	TEM	1,00
137	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 32A	H/AM N51.3.ΣΧ	H/AM 51	136	TEM	1,00
138	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 40A	H/AM N51.4.ΣΧ	H/AM 51	137	TEM	4,00
139	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 63A	H/AM N51.5.ΣΧ	H/AM 51	138	TEM	3,00
140	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 80A	H/AM N51.6.ΣΧ	H/AM 51	139	TEM	1,00
141	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 160A	H/AM N51.7.ΣΧ	H/AM 51	140	TEM	1,00
142	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 250A	H/AM N51.8.ΣΧ	H/AM 51	141	TEM	2,00
143	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 630A	H/AM N51.9.ΣΧ	H/AM 51	142	TEM	1,00
144	Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 1000A	H/AM N51.10.ΣΧ	H/AM 51	143	TEM	1,00
145	Μεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων, χωνευτός	ATHE N8919.3.2	H/AM 55	144	TEM	79,00
146	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	ATHE 8924	H/AM 52	145	TEM	29,00
147	Μετασχηματιστής χαμηλής τάσης πλήρης, μονοφασικός 220 V προς 8V, προστασίας P20, ισχύος 250 VA	ATHE N8951.21.2	H/AM 56	146	TEM	2,00
148	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	ATHE 8732.1.2	H/AM 41	147	m	520,00
149	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 13,5mm	ATHE 8732.2.2	H/AM 41	148	m	40,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
150	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπирάλ 13,5mm	ATHE 8734.2.2	H/ΛM 42	149	m	50,00
151	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 13,5mm	ATHE 8734.1.1	H/ΛM 42	150	m	555,00
152	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2	ATHE 8751.1.2	H/ΛM 44	151	m	1.520,00
153	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	ATHE 8766.3.1	H/ΛM 46	152	m	1.505,00
154	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 1,5mm2	ATHE 8766.5.1	H/ΛM 46	153	m	150,00
155	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM Διαμέτρου 70 mm για αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων	ATHE 8786.1.2	H/ΛM 41	154	TEM	120,00
156	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM Διαμέτρου 70 mm για αγωγούς διατομής έως 4 mm2 4 εξόδων	ATHE 8786.1.3	H/ΛM 41	155	TEM	9,00
157	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός	ATHE 8801.1.1	H/ΛM 49	156	TEM	8,00
158	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ATHE 8801.1.4	H/ΛM 49	157	TEM	6,00
159	Διακόπτης πιεστικού κομβίου χωνευτός εντάσεως 6 A τάσεως 250 V	ATHE 8804	H/ΛM 49	158	TEM	30,00
160	Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός	ATHE 8811.1.1	H/ΛM 49	159	TEM	12,00
161	Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ATHE 8811.1.4	H/ΛM 49	160	TEM	24,00
162	Διακόπτης τηλεχειρισμού, ρύθμισης έντασης φωτισμού, περιστροφικός με μπουτόν	ATHE N8823.1.1	H/ΛM 49	161	TEM	1,00
163	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού, τηλεχειριζόμενος, ισχύος 1,1 kW, μονοφασικός	ATHE N8823.10.3	H/ΛM 49	162	TEM	1,00
164	Ρελέ τοπικό τηλεχειρισμού φώτων τάσης 8V	ATHE N8899.1.1	H/ΛM 55	163	TEM	15,00
165	Πίνακας τηλεχειρισμού φώτων 10 κομβίων και ενδεικτικών λυχνιών	ATHE N8840.11.1	H/ΛM 55	164	TEM	1,00
166	Φωτιστικό σώμα στεγασμένων χώρων, επιμήκες, με ανταυγαστήρα, οροφής ή κρεμαστό, προστασίας IP 20, με 1 λαμπτήρα LED 20 W	ATHE N8972.1.3.1	H/ΛM 59	165	TEM	14,00
167	Φωτιστικό σώμα στεγασμένων χώρων, επιμήκες, με ανταυγαστήρα, οροφής ή κρεμαστό, προστασίας IP 20, με 2 λαμπτήρες LED 20 W	ATHE N8972.1.3.2	H/ΛM 59	166	TEM	61,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
168	Φωτιστικό σώμα στεγασμένων χώρων, επιμήκες, με ανταυγαστήρα, οροφής ή κρεμαστό, προστασίας IP 55, με 2 λαμπτήρες LED 20 W	ATHE N8972.1.3.3	H/ΛM 59	167	TEM	2,00
169	Φωτιστικό σώμα στεγασμένων χώρων, επιμήκες, με ανταυγαστήρα, οροφής ή κρεμαστό, προστασίας IP 55, με 2 λαμπτήρες LED 40 W	ATHE N8972.1.3.4	H/ΛM 59	168	TEM	55,00
170	Φωτιστικό σώμα στεγασμένων χώρων, επιμήκες, με ανταυγαστήρα, οροφής ή κρεμαστό, προστασίας IP 55, με 1 λαμπτήρα LED 40 W	ATHE N8972.1.3.5	H/ΛM 59	169	TEM	20,00
171	Φωτιστικό σώμα επιμήκες, εσωτερικών χώρων, προστασίας IP20, ψευδοροφής MOD 625 με 3 λαμπτήρες LED 18 W	ATHE N8975.37.5	H/ΛM 59	170	TEM	11,00
172	Φωτιστικό σώμα φθορισμού επιμήκες, εσωτερικών χώρων, προστασίας IP20, οροφής, με σώμα και μεταλλικές περσίδες με 2 λαμπτήρες led 20 W	ATHE N8976.10.4	H/ΛM 59	171	TEM	12,00
173	Φωτιστικό σώμα (SPOT), ψευδοροφής, με λαμπτήρα led E27 με εσωτερικό ραβδωτό αντιθαμβωτικό περιλαίμιο από πλαστικό	ATHE N8982.10.7.1	H/ΛM 60	172	TEM	50,00
174	Φωτιστικό σώμα (SPOT), ψευδοροφής, με λαμπτήρα led E27	ATHE N8982.10.8.3	H/ΛM 60	173	TEM	170,00
175	Προβολέας επίτοιχος ή οροφής με λαμπτήρα led 100W	ATHE N8983.15.3	H/ΛM 60	174	TEM	8,00
176	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, προστασίας IP 20, με μεταλλικό σώμα, εσωτερικό κάτοπτρο αλουμινίου και με ένα λαμπτήρα led 150W	ATHE N8983.16.5	H/ΛM 60	175	TEM	4,00
177	Φωτιστικό σώμα εμμέσου φωτισμού, τύπου ανεστραμένης αχυβάδας, επίτοιχο και με ένα λαμπτήρα led 100W	ATHE N8983.17.2.1	H/ΛM 60	176	TEM	20,00
178	Φωτιστικό σώμα περιμετρικά καθρέπτη με πέντε (5) λαμπτήρες led 20W	ATHE N8983.18.2	H/ΛM 60	177	TEM	35,00
179	Φωτιστικό σώμα επίτοιχο στεγανό, με βάση πορσελάνης, με δύο γιάλυνα κοχλιωτά καλύμματα και δύο λαμπτήρες led 40W, (αρματούρα πορσελάνης διπλή)	ATHE N8983.20.2	H/ΛM 60	178	TEM	12,00
180	Φωτιστικό σώμα (προβολέας ράγας) με λαμπτήρα led 300W	ATHE N8983.13.2	H/ΛM 60	179	TEM	3,00
181	Φωτιστικό σώμα (προβολέας ράγας) με λαμπτήρα led 120W	ATHE N8983.13.1	H/ΛM 60	180	TEM	22,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
182	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins	ATHE 8036.6	H/ΛM 5	181	m	75,00
183	Μονοφασική ράγα φωτισμού τάσης 220V και έντασης 16A	ATHE N8992.10.2	H/ΛM 45	182	m	18,00
184	Μονάδα ανορθωτή-φορτιστή 220V / 24V, 50Hz, 1000VA και συσσωρευτές αυτονομίας δύο ωρών	ATHE N8956.11.1	H/ΛM 56	183	TEM	1,00
185	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας διπλού φανού, κατά VDF 0108	ATHE N8983.14.4.1	H/ΛM 60	184	TEM	10,00
186	Φωτιστικό σώμα led 6W, προσανατολισμού, χωνευτό σε σκαλοπάτια, ή στην βάση καθισμάτων, με λαμπτήρα led 6W	ATHE N8983.14.6.1	H/ΛM 60	185	TEM	66,00
187	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	ATHE 8732.1.2	H/ΛM 41	147	m	90,00
188	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	ATHE 8732.1.3	H/ΛM 41	45	m	460,00
189	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	ATHE 8732.1.4	H/ΛM 41	46	m	160,00
190	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο	ATHE 8736.2.1	H/ΛM 49	63	TEM	19,00
191	Καλώδιο τύπου UTP 4 ζευγών κατηγορίας 6	ATHE N8774.1	H/ΛM 48	186	m	1.000,00
192	Τηλεφωνική συσκευή απλή, με πληκτολόγιο	ATHE N8798.3.1	H/ΛM 62	187	TEM	13,00
193	Τηλεφωνικός κερματοδεκτικός ή καρτοδεκτικός σταθμός, βαρέως τύπου, κατάλληλος για επίτοιχη ή επιτραπέζια τοποθέτηση	ATHE N8798.4.1	H/ΛM 62	188	TEM	2,00
194	Τηλεφωνικός κατανεμητής 10 ζευγών	ATHE N8799.2	H/ΛM 52	189	TEM	2,00
195	Τηλεφωνικός κατανεμητής 30 ζευγών	ATHE N8799.4	H/ΛM 52	190	TEM	1,00
196	Τηλεφωνική λήψη	ATHE N8826.10.1	H/ΛM 61	191	TEM	15,00
197	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ATHE 8735.2.1	H/ΛM 41	54	TEM	51,00
198	Καλώδιο τύπου SIHF χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο ή εναέριο ή μέσα σε κανάλι ή σε σχάρα, διπολικό, διατομής 2x2,5 MM²	ATHE N8769.4.2	H/ΛM 46	192	m	800,00
199	Καλώδιο τύπου SIHF χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο ή εναέριο ή μέσα σε κανάλι ή σε σχάρα, διπολικό, διατομής 2x1,5	ATHE N8769.4.1	H/ΛM 46	193	m	200,00
200	Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω, θωρακισμένο με μόνωση και ντιπαρασιστικό περίβλημα	ATHE N8769.5.2	H/ΛM 46	194	m	100,00
201	Κεραιοδέκτης τερματικής λήψης, για χωνευτή λήψη πλήρης	ATHE N9056.4.1	H/ΛM 48	195	m	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
202	Κεραιοδέκτης ενδιάμεσης λήψης, για χωνευτή λήψη πλήρης	ATHE N9056.4.2.1	H/ΛM 48	196	m	2,00
203	Βαρελάκι κλειδαριάς με 5 αντικλείδια	ATHE N9701.1.1	H/ΛM 67	197	TEM	47,00
204	Κλειδί κύριο	ATHE N9701.2.1	H/ΛM 67	198	TEM	2,00
205	Κλειδί κεντρικό	ATHE N9701.3.1	H/ΛM 67	199	TEM	1,00
206	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK 77.67.01	OIK 7767.2	1	MM	340,00
207	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	NAOIK 77.67.02	OIK 7767.4	2	MM	350,00
208	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK 77.55	OIK 7755	200	m2	9,00
209	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	NAOIK 77.67.03	OIK 7767.6	201	MM	40,00
210	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm	ATHE 8431.1.1	H/ΛM 26	202	m2	4,00
211	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8445.1	H/ΛM 11	203	TEM	36,00
212	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ. 1/4 ins	ATHE 8447	H/ΛM 11	204	TEM	18,00
213	Πυροδιάφραγμα διαστάσεων 16x4 ins	ATHE N8537.20.4	H/ΛM 36	205	τεμ.	2,00
214	Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 4 ins X 6 ins από αλουμίνιο	ATHE 8541.1.1.2	H/ΛM 36	206	TEM	4,00
215	Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 4 ins X 12 ins από αλουμίνιο	ATHE 8541.1.4.2	H/ΛM 36	207	TEM	2,00
216	Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 4 ins X 16 ins από αλουμίνιο	ATHE 8541.1.6.2	H/ΛM 36	208	TEM	6,00
217	Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 4 ins X 24 ins από αλουμίνιο	ATHE 8541.1.10.2	H/ΛM 36	209	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
218	Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 6 ins X 12 ins από αλουμίνιο	ATHE 8541.1.30.2	H/ΛM 36	210	TEM	6,00
219	Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 8 ins X 12 ins από αλουμίνιο	ATHE 8541.1.44.2	H/ΛM 36	211	TEM	2,00
220	Στόμιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 9 ins X 9 ins από αλουμίνιο	ATHE 8542.1.7.2	H/ΛM 36	212	TEM	10,00
221	Στόμιο οροφής ορθογωνικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, με εσωτερικό διάφραγμα, διαστάσεων 24x18 INS,	ATHE N8542.1.28.2	H/ΛM 36	213	τεμ.	6,00
222	Στόμιο δαπέδου, γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο χωρίς εσωτερικό διάφραγμα πλάτους 6 ins	ATHE 8545.2.3	H/ΛM 36	214	m	15,00
223	Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πίεσεως για ψύξη, θέρμανση, ύγρανση μιάς ζώνης κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου παρ.3200CFM θερμ. απόδ.210000BTU/Η ψυκ.απόδ. 120000BTU	ATHE 8557.1.3	H/ΛM 33	215	TEM	2,00
224	Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής κλιματιστικής μονάδας νωπού αέρα	ATHE N8557.50.1	H/ΛM 33	216	TEM	1,00
225	Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με ανακυκλοφορία αέρα	ATHE N8557.50.2	H/ΛM 33	217	TEM	2,00
226	Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με ανακυκλοφορία αέρα, λήψη νωπού και economizer	ATHE N8557.50.3	H/ΛM 33	218	TEM	2,00
227	Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας νωπού αέρα, χαμηλής πίεσεως , για ψύξη, θέρμανση, ύγρανση μιας ζώνης, κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου, παροχής 1.250 CFM	ATHE N8557.60.1	H/ΛM 33	219	TEM	1,00
228	Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας (economizer) αέρα, χαμηλής πίεσεως , για ψύξη, θέρμανση, ύγρανση μιας ζώνης, κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου, παροχής 4.000 CFM	ATHE N8559.50.2	H/ΛM 33	220	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
229	Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας (economizer) αέρα, χαμηλής πίεσεως , για ψύξη, θέρμανση, ύγρανση μιας ζώνης, κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου, παροχής 10.000 CFM	ATHE N8559.50.4	H/ΛM 33	221	TEM	1,00
230	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 1/2 ins για πίεση λειτουργίας έως 12 atm	ATHE 8606.2.1	H/ΛM 11	222	TEM	20,00
231	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 3/4 ins	ATHE 8622.3.2	H/ΛM 11	223	TEM	3,00
232	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 ins	ATHE 8622.3.3	H/ΛM 11	224	TEM	1,00
233	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 1/4 ins	ATHE 8622.3.4	H/ΛM 11	225	TEM	3,00
234	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 1/2 ins	ATHE 8622.3.5	H/ΛM 11	226	TEM	1,00
235	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ins	ATHE 8622.3.6	H/ΛM 11	227	TEM	1,00
236	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως διαμέτρου 3 ins	ATHE 8622.4.2	H/ΛM 12	228	TEM	1,00
237	Βαλβίδα υγράνσεως ηλεκτρομαγνητική, δύο θέσεων ονομ. διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8626.2	H/ΛM 11	229	TEM	5,00
238	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ATHE 8641	H/ΛM 11	230	TEM	20,00
239	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	ATHE 8651	H/ΛM 11	231	TEM	20,00
240	Συντήρηση υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών κλιματισμού - εξαερισμού	ATHE N8537.ΣΧ	H/ΛM 4	232	κατ' αποκοπή	1,00
241	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK 77.55	OIK 7755	200	m2	11,00
242	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK 77.67.01	OIK 7767.2	1	MM	120,00
243	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	NAOIK 77.67.02	OIK 7767.4	2	MM	145,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
244	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	201	ΜΜ	110,00
245	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm	ΑΤΗΕ 8038.14	ΗΛΜ 6	233	m	73,00
246	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm	ΑΤΗΕ 8431.1.1	ΗΛΜ 26	202	m2	6,00
247	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8445.1	ΗΛΜ 11	203	ΤΕΜ	58,00
248	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins	ΑΤΗΕ 8447	ΗΛΜ 11	204	ΤΕΜ	29,00
249	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. παροχής 800 C.F.M.	ΑΤΗΕ 8531.5	ΗΛΜ 32	234	ΤΕΜ	2,00
250	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου για διάμετρο σωλήνα 1 1/4 έως 2 ins πάχους παπλώματος 3 cm	ΑΤΗΕ 8539.1.2.1	ΗΛΜ 40	235	m	74,00
251	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου για διάμετρο σωλήνα έως 2 1/2 έως 3 ins πάχους παπλώματος 3 cm	ΑΤΗΕ 8539.1.3.1	ΗΛΜ 40	236	m	73,00
252	Στόμιο τοίχου γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, χωρίς εσωτερικό διάφραγμα, διαστάσεων 4x15 INS,	ΑΤΗΕ N8544.4.2	ΗΛΜ 36	237	ΤΕΜ	2,00
253	Στόμιο τοίχου γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, χωρίς εσωτερικό διάφραγμα, διαστάσεων 4x60 INS,	ΑΤΗΕ N8544.4.3	ΗΛΜ 36	238	ΤΕΜ	12,00
254	Στόμιο δαπέδου γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, χωρίς εσωτερικό διάφραγμα, διαστάσεων 12x40 INS,	ΑΤΗΕ N8545.50.1	ΗΛΜ 36	239	ΤΕΜ	8,00
255	Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με ανακυκλοφορία αέρα, λήψη νωπού και economizer	ΑΤΗΕ N8557.50.3	ΗΛΜ 33	218	ΤΕΜ	1,00
256	Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας (economizer) αέρα, χαμηλής πίεσεως , για ψύξη, θέρμανση, ύγρανση μιας ζώνης, κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου, παροχής 8.000 CFM	ΑΤΗΕ N8559.50.3	ΗΛΜ 33	240	ΤΕΜ	1,00
257	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 1/2 ins για πίεση λειτουργίας έως 12 atm	ΑΤΗΕ 8606.2.1	ΗΛΜ 11	222	ΤΕΜ	4,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
259	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 1/2 ins	ATHE 8622.3.5	H/ΛM 11	226	TEM	1,00
260	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 1/2 ins	ATHE 8622.4.1	H/ΛM 12	241	TEM	1,00
261	Βαλβίδα υγράνσεως ηλεκτρομαγνητική, δύο θέσεων ονομ. διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8626.2	H/ΛM 11	229	TEM	1,00
262	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ATHE 8641	H/ΛM 11	230	TEM	4,00
263	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	ATHE 8651	H/ΛM 11	231	TEM	4,00
264	Συντήρηση υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών κλιματισμού - εξαερισμού	ATHE N8537.ΣΧ	H/ΛM 4	232	κατ' αποκο πή	1,00
265	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK 77.55	OIK 7755	200	m2	7,00
266	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK 77.67.01	OIK 7767.2	1	MM	210,00
267	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	NAOIK 77.67.02	OIK 7767.4	2	MM	140,00
268	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8034.2	H/ΛM 4	242	m	113,00
269	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8034.3	H/ΛM 4	243	m	49,00
270	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8034.5	H/ΛM 4	244	m	160,00
271	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8035.2	H/ΛM 6	245	TEM	4,00
272	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8035.3	H/ΛM 6	246	TEM	4,00
273	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8035.5	H/ΛM 6	247	TEM	4,00
274	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8104.2	H/ΛM 11	248	TEM	2,00
275	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8104.3	H/ΛM 11	249	TEM	2,00
276	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8104.5	H/ΛM 11	250	TEM	2,00
277	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8115.2	H/ΛM 12	251	TEM	2,00
278	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8115.3	H/ΛM 12	252	TEM	2,00
279	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8115.5	H/ΛM 12	253	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
280	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίσηλα αξονικού ύψους 905 mm	ATHE 8431.1.1	H/ΛM 26	202	m2	2,00
281	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8445.1	H/ΛM 11	203	TEM	12,00
282	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ. 1/4 ins	ATHE 8447	H/ΛM 11	204	TEM	6,00
283	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου για διάμετρο σωλήνα έως 1 ins πάχους παπλώματος 3 cm	ATHE 8539.1.1.1	H/ΛM 40	254	m	162,00
284	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου για διάμετρο σωλήνα 1 1/4 έως 2 ins πάχους παπλώματος 3 cm	ATHE 8539.1.2.1	H/ΛM 40	235	m	160,00
285	Στόμιοοροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 9 ins X 18 ins από αλουμίνιο	ATHE 8542.1.10.2	H/ΛM 36	255	TEM	4,00
286	Στόμιοοροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 12 ins X 18 ins από αλουμίνιο	ATHE 8542.1.14.2	H/ΛM 36	256	TEM	4,00
287	Στόμιο οροφής ορθογωνικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα, διαστάσεων 12x16 INS,	ATHE N8542.7.13.2	H/ΛM 36	257	TEM	2,00
289	Στόμιο δαπέδου, γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο χωρίς εσωτερικό διάφραγμα πλάτους 8 ins	ATHE 8545.2.4	H/ΛM 36	258	m	18,00
290	Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως για ψύξη, θέρμανση, ύγρανση μιάς ζώνης κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου παρ.1250CFMθερμ.απόδ.8000 0BTU/Ηψυκ.απόδ.50000BTU/Η	ATHE 8557.1.1	H/ΛM 33	259	TEM	2,00
291	Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως για ψύξη, θέρμανση, ύγρανση μιάς ζώνης κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπουπαρ.3200CFM θερμ.απόδ. 210000BTU/Η ψυκ.απόδ. 120000BTU	ATHE 8557.1.3	H/ΛM 33	215	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
292	Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με ανακυκλοφορία αέρα	ATHE N8557.50.2	H/ΛM 33	217	TEM	2,00
293	Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με ανακυκλοφορία αέρα, λήψη νωπού και economizer	ATHE N8557.50.3	H/ΛM 33	218	TEM	1,00
294	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 1/2 ins για πίεση λειτουργίας έως 12 atm	ATHE 8606.2.1	H/ΛM 11	222	TEM	12,00
295	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8622.3.1	H/ΛM 11	260	TEM	1,00
296	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 3/4 ins	ATHE 8622.3.2	H/ΛM 11	223	TEM	1,00
297	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 ins	ATHE 8622.3.3	H/ΛM 11	224	TEM	1,00
298	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 1/4 ins	ATHE 8622.3.4	H/ΛM 11	225	TEM	1,00
299	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 1/2 ins	ATHE 8622.3.5	H/ΛM 11	226	TEM	1,00
300	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ins	ATHE 8622.3.6	H/ΛM 11	227	TEM	1,00
301	Βαλβίδα υγράνσεως ηλεκτρομαγνητική, δύο θέσεων ονομ. διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8626.2	H/ΛM 11	229	TEM	3,00
302	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ATHE 8641	H/ΛM 11	230	TEM	12,00
303	Θερμόμετρο εμβάπτισης, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	ATHE 8651	H/ΛM 11	231	TEM	12,00
304	Συντήρηση υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών κλιματισμού - εξαερισμού	ATHE N8537.ΣΧ	H/ΛM 4	232	κατ' αποκοπή	1,00
305	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK 77.55	OIK 7755	200	m2	40,00
306	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	NAOIK 77.67.01	OIK 7767.2	1	MM	290,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
307	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	2	MM	120,00
308	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	201	MM	110,00
309	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπτέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8125.1.1	ΗΛΜ 11	261	TEM	1,00
310	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπτέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8125.1.2	ΗΛΜ 11	262	TEM	11,00
311	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπτέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗΕ 8125.1.3	ΗΛΜ 11	263	TEM	5,00
312	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπτέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 1/4ins	ΑΤΗΕ 8125.1.4	ΗΛΜ 11	264	TEM	2,00
313	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπτέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 1/2ins	ΑΤΗΕ 8125.1.5	ΗΛΜ 11	265	TEM	8,00
314	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπτέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 ins	ΑΤΗΕ 8125.1.6	ΗΛΜ 11	266	TEM	3,00
315	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ 65 mm	ΑΤΗΕ 8126.2.3	ΗΛΜ 12	267	TEM	3,00
316	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ 90 mm	ΑΤΗΕ 8126.2.4	ΗΛΜ 12	268	TEM	1,00
317	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών μίας βαθμίδας παροχής 100,0 m3/h	ΑΤΗΕ 8220.1.16	ΗΛΜ 22	269	TEM	6,00
318	Λέβητας χαλύβδινος Με καυστήρα (αυτόνομος) νερού θερμαντικής ισχύος 315000 Kcal/h	ΑΤΗΕ 8452.2.11	ΗΛΜ 28	270	TEM	2,00
319	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη κυλινδρική οριζόντια υπόγεια Χωρητικότητας 13 m3	ΑΤΗΕ 8456.1.6	ΗΛΜ 29	271	TEM	2,00
320	Καπναγωγός κατασκευασμένος από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm	ΑΤΗΕ 8464	ΗΛΜ 34	272	kg	20,00
321	Καπνοδόχος από ανοξείδωτα τεμάχια διπλού τοιχώματος	ΑΤΗΕ Ν8465.ΣΧ	ΗΛΜ 34	273	m	30,00
322	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	ΑΤΗΕ 8473.1.6	ΗΛΜ 23	274	TEM	1,00
323	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 525 l	ΑΤΗΕ 8473.1.11	ΗΛΜ 23	275	TEM	2,00
324	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκατάστασως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8474.1	ΗΛΜ 23	276	TEM	3,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
325	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας, διαμέτρου 1 1/4 INS	ATHE N8477.3.1	H/ΛM 11	277	TEM	2,00
326	Ψυκτικό συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητο, φυγοκεντρικό, υδρόψυκτο ικανότητας 150 ψ.τ.	ATHE 8553.4	H/ΛM 37	278	TEM	2,00
327	Πύργος ψύξεως νερού ικανότητας 150 ψ.τ.	ATHE 8555.15	H/ΛM 38	279	TEM	2,00
328	Κεντρικός πίνακας αυτοματισμού λεβητοστασίου - ψυχοστασίου κλιματισμού	ATHE N8557.50.10.1	H/ΛM 33	280	TEM	1,00
329	Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής έως 2,50 m3/h	ATHE 8605.2.1	H/ΛM 21	281	TEM	24,00
330	Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h	ATHE 8605.2.2	H/ΛM 21	282	TEM	4,00
331	Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής από 4,00 έως & 6,00 m3/h	ATHE 8605.2.3	H/ΛM 21	283	TEM	14,00
332	Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h	ATHE 8605.2.4	H/ΛM 21	284	TEM	4,00
333	Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής από 9,00 έως & 12,00 m3/h	ATHE 8605.2.5	H/ΛM 21	285	TEM	4,00
334	Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής από 12,00 έως & 16,00 m3/h	ATHE 8605.2.6	H/ΛM 21	286	TEM	2,00
335	Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής από 20,00 έως & 25,00 m3/h	ATHE 8605.2.8	H/ΛM 21	287	TEM	2,00
336	Κυκλοφορητής νερού υψηλής πίεσεως παροχής από 30,00 έως & 40,00 m3/h	ATHE 8605.2.10	H/ΛM 21	288	TEM	2,00
337	Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 100 mm	ATHE 8608.2.9	H/ΛM 12	289	TEM	3,00
338	Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 150 mm	ATHE 8608.2.11	H/ΛM 12	290	TEM	3,00
339	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 1/2 ins	ATHE 8622.2.1	H/ΛM 12	291	TEM	2,00
340	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 ins	ATHE 8622.3.3	H/ΛM 11	224	TEM	1,00
341	Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, βαρέως τύπου, φλαντζωτής σύνδεσης, διαμέτρου 2 1/2 INS,	ATHE N8622.50.1	H/ΛM 11	292	TEM	1,00
342	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ATHE 8641	H/ΛM 11	230	TEM	38,00
343	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	ATHE 8651	H/ΛM 11	231	TEM	18,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
344	Θερμική μόνωση καπναγωγού	ATHE N8692.10.1	H/ΛM 40	293	TEM	5,00
345	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 200 mm	ATHE 8559.1.2	H/ΛM 39	294	TEM	6,00
346	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 300 mm	ATHE 8559.1.4	H/ΛM 39	295	TEM	1,00
347	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, απλής αναρρόφησης, fan section, παροχής 200 cfm για 8 MM Υ.Σ.,	ATHE N8560.3.2	H/ΛM 39	296	TEM	2,00
348	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, απλής αναρρόφησης, fan section, παροχής 400 cfm για 8 MM Υ.Σ.,	ATHE N8560.3.6	H/ΛM 39	297	TEM	2,00
349	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, απλής αναρρόφησης, fan section, παροχής 1.000 cfm για 8 MM Υ.Σ.,	ATHE N8560.3.10	H/ΛM 39	298	TEM	1,00
350	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, απλής αναρρόφησης, fan section, παροχής 4.000 cfm για 8 MM Υ.Σ.,	ATHE N8560.3.11	H/ΛM 39	299	TEM	1,00
351	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 13,5mm	ATHE 8734.1.1	H/ΛM 42	150	m	1.050,00
352	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16mm	ATHE 8734.1.2	H/ΛM 42	48	m	40,00
353	Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου 3 εξόδων Φ 70mm δια σωλ. Φ 16mm	ATHE 8735.3.2	H/ΛM 41	59	TEM	90,00
354	Καλώδιο τύπου NYM Διπολικό Διατομής 2 X 1,5mm ²	ATHE 8766.2.1	H/ΛM 46	67	m	1.300,00
355	Καλώδιο τύπου J-YYe, διαμέτρου αγωγού 0,6 MM, 10 ζευγών, Φ10X2X0,6 MM	ATHE N8795.2.10	H/ΛM 48	300	m	40,00
356	Ανιχνευτής ιονισμού, με ραδιενεργό στοιχείο, με κύκλωμα επεξεργασίας στοιχείων και συναγερμού, προστασίας IP23	ATHE N9031.1.1	H/ΛM 62	301	TEM	67,00
357	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, με δύο ανιχνευτές θερμοκρασίας, με κύκλωμα επεξεργασίας στοιχείων και συναγερμού	ATHE N9031.2.1	H/ΛM 62	302	TEM	19,00
358	Ανιχνευτής αεραγωγού	ATHE N9031.50.1	H/ΛM 62	303	TEM	4,00
359	Κομβίο συναγερμού με βάση και κάλυμμα	ATHE N9032.2.1	H/ΛM 62	304	TEM	13,00
360	Φωτεινός επαναλήπτης	ATHE N9032.3.4	H/ΛM 62	305	TEM	13,00
361	Σειρήνα συναγερμού με ενισχυτή και μεγάφωνο, προστασίας IP54	ATHE N9032.4	H/ΛM 62	306	TEM	13,00
362	Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών	ATHE N9032.2.5	H/ΛM 62	307	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
363	Ανιχνευτής ιονισμού δέσμης, πομπός-δέκτης.	ΗΛΜ 62.ΣΧ	ΗΛΜ 62	308	TEM	2,00
364	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ 77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	1	MM	85,00
365	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	2	MM	137,00
366	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	201	MM	181,00
367	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	ΟΙΚ 7767.8	309	MM	60,00
368	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 6"	ΝΑΟΙΚ N77.67.05	ΟΙΚ 7767.8	310	MM	20,00
369	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗΕ 8036.3	ΗΛΜ 5	311	m	85,00
370	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8036.4	ΗΛΜ 5	312	m	24,00
371	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8036.5	ΗΛΜ 5	313	m	18,00
372	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins	ΑΤΗΕ 8036.6	ΗΛΜ 5	181	m	70,00
373	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8036.7	ΗΛΜ 5	314	m	128,00
374	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins	ΑΤΗΕ 8036.8	ΗΛΜ 5	315	m	61,00
375	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins	ΑΤΗΕ 8036.9	ΗΛΜ 5	316	m	106,00
376	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, διαμέτρου 6 INS	ΑΤΗΕ N8040.11.1	ΗΛΜ 5	317	m	10,00
377	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πίεσεως 10 atm διαμέτρου Φ 65 mm	ΑΤΗΕ 8039.2.8	ΗΛΜ 6	318	ζευγ.	45,00
378	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πίεσεως 10 atm διαμέτρου Φ 80 mm	ΑΤΗΕ 8039.2.9	ΗΛΜ 6	319	ζευγ.	20,00
379	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πίεσεως 10 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ 8039.2.10	ΗΛΜ 6	320	ζευγ.	225,00
380	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πίεσεως 10 atm διαμέτρου Φ 150 mm	ΑΤΗΕ 8039.2.12	ΗΛΜ 6	321	ζευγ.	5,00
381	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	ΑΤΗΕ 8204.1	ΗΛΜ 20	322	TEM	10,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
382	Σύνδεσμος μετακινήσεων, για τη παραλαβή των σχετικών μετακινήσεων στον αρμό του κτιρίου, κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής διαμέτρου 80 MM	ATHE N8611.10.8	H/ΛM 12	323	TEM	2,00
383	Σύνδεσμος μετακινήσεων, για τη παραλαβή των σχετικών μετακινήσεων στον αρμό του κτιρίου, κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής διαμέτρου 100 MM	ATHE N8611.10.9	H/ΛM 12	324	TEM	2,00
384	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8037.2	H/ΛM 6	325	TEM	20,00
385	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8037.3	H/ΛM 6	326	TEM	5,00
386	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ATHE 8037.4	H/ΛM 6	327	TEM	10,00
387	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8037.5	H/ΛM 6	328	TEM	15,00
388	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3 ins	ATHE 8104.9	H/ΛM 11	329	TEM	2,00
389	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ονομ. πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 150 mm	ATHE 8108.1.7	H/ΛM 12	330	TEM	1,00
390	Κεφαλή καταιονισμού νερού (SPRINKLER), οροφής. όρθιου τύπου, αυτόματης λειτουργίας, διαμέτρου 1 INS	ATHE N8139.21.4	H/ΛM 19	331	TEM	50,00
391	Αντλητικό συγκρότημα παροχής 163 M3/h, μανομετρικού 85 mΣΥ	ATHE N9192.10.5.1	H/ΛM 52	332	TEM	1,00
392	Αντλητικό συγκρότημα παροχής 54 M3/h, μανομετρικού 59 mΣΥ	ATHE N9192.10.3	H/ΛM 80	333	TEM	1,00
393	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8103.4	H/ΛM 12	334	TEM	1,00
394	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ATHE 8201.1.2	H/ΛM 19	335	TEM	40,00
395	Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής κόνεως, γόμωσης 12 KG	ATHE N8201.3.3	H/ΛM 19	336	TEM	2,00
396	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	ATHE 8201.1.3	H/ΛM 19	337	TEM	2,00
397	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	ATHE 8202.2	H/ΛM 19	338	TEM	13,00
398	Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg Αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 6 φιαλών	ATHE 8205.2.5	H/ΛM 17	339	TEM	1,00
399	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	NAOIK 62.60.02	OIK 6236	340	m2	22,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
400	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.03	ΟΙΚ 6236	341	m2	49,00
401	Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων, απλός	ΑΤΗΕ N8211.1.1	ΗΛΜ 20	342	TEM	3,00
402	Πυροφραγμός καλωδίων ή σωληνώσεων	ΑΤΗΕ N8216.5.3	ΗΛΜ 19	343	TEM	30,00
403	Ηλεκτρικός πίνακας τοπικής κατάσβεσης.	ΑΤΗΕ N9032.2.6	ΗΛΜ 62	344	TEM	1,00
404	Ανυψωτικές διατάξεις. Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο απλής μονοράγας, πλήρες, ανυψωτικής ικανότητας 0,5 ton	ΝΑΗΛΜ N6510.20.95	ΗΛΜ 63	345	TEM	8,00
405	Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας	ΝΑΗΛΜ 65.10.21	ΗΛΜ 82	346	kg	1,00
406	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	ΑΤΗΕ 8732.1.2	ΗΛΜ 41	147	m	60,00
407	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ΑΤΗΕ 8735.2.1	ΗΛΜ 41	54	TEM	4,00
408	Συσκευή ενδοεπικοινωνίας	ΑΤΗΕ N8788.7.1	ΗΛΜ 62	347	m	3,00
409	Καλώδιο τύπου J-YYe, διαμέτρου αγωγού 0,6 MM, 2 ζευγών, Φ2x2x0,6 MM	ΑΤΗΕ N8795.2.1	ΗΛΜ 48	348	m	60,00
410	Διάταξη κίνησης αυλαίας (κινητήρας)	ΑΤΗΕ N9251.11.1	ΗΛΜ 41	349	TEM	1,00
411	Θερμοερμάριο συντηρήσεως τυροπιπτών	ΑΤΗΕ N8280.2.14.1	ΗΛΜ 25	350	TEM	1,00
412	Επιτραπέζια ηλεκτρική εστία με δύο εστίες ισχύος 2kW	ΑΤΗΕ N8280.4.7.1	ΗΛΜ 25	351	TEM	1,00
413	Αποχυμωτής επαγγελματικός, επιτραπέζιος, ισχύος 500W	ΑΤΗΕ N8280.6.1	ΗΛΜ 25	352	TEM	1,00
414	Μηχανή καφέ για Παρασκευή espresso και φίλτρου καθώς και παροχής ζεστού νερού και ατμού	ΑΤΗΕ N8280.7.2	ΗΛΜ 25	353	TEM	1,00
415	Ταχυαναμικτήρας επαγγελματικού τύπου επιτραπέζιος, με χυτοσιδηρά βάση και μεταλλικό φορητό κύπελλο	ΑΤΗΕ N8280.18.1	ΗΛΜ 25	354	TEM	1,00
416	Ηλεκτρική τοστιέρα, διπλή, αυτόματης θερμοστατικής λειτουργίας, με εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα, με ανεξάρτητους θερμοστατικούς διακόπτες για κάθε θερμαινόμενη ζώνη	ΑΤΗΕ N8280.20.1	ΗΛΜ 25	355	TEM	1,00
417	Ηλεκτρικό ψυγείο συντήρησης, χωρητικότητας περίπου 1.000lt, διαστάσεων 1.500x800x2.000mm, με δύο πόρτες	ΑΤΗΕ N8550.13.3	ΗΛΜ 25	356	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
418	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 100mm	ATHE N8042.3.7	H/ΛM 8	357	m	29,00
419	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 125mm	ATHE N8042.3.9	H/ΛM 8	358	m	135,00
420	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, διαμέτρου Φ160 mm	ATHE N8042.3.11	H/ΛM 8	359	m	93,00
421	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm	NAYΔP 12.10.04	ΥΔP 6711.2	360	m	30,00
422	Φρέατο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm	ATHE 8066.1.4	H/ΛM 10	361	TEM	1,00
423	Φρέατο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm	ATHE 8066.1.5	H/ΛM 10	362	TEM	9,00
425	Φρέατο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 50cm X 60cm	ATHE 8066.1.6	H/ΛM 10	363	TEM	7,00
426	Φρέατο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 60cm X 70cm	ATHE 8066.1.7	H/ΛM 10	364	TEM	3,00
427	Εκσκαφή χάνδρα σε έδαφος γαιώδες για την τοποθέτηση καλωδίων	ATHE N9302.1	H/ΛM 10	365	m ³	183,00
429	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 125mm	ATHE N8042.3.9	H/ΛM 8	358	m	108,50
430	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, διαμέτρου Φ160 mm	ATHE N8042.3.11	H/ΛM 8	359	m	75,00
431	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm	NAYΔP 12.10.04	ΥΔP 6711.2	360	m	200,00
432	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	NAYΔP 12.10.05	ΥΔP 6711.3	366	m	125,00
433	Φρέατο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm	ATHE 8066.1.4	H/ΛM 10	361	TEM	2,00
434	Φρέατο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm	ATHE 8066.1.5	H/ΛM 10	362	TEM	11,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
435	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 50cm X 60cm	ΑΤΗΕ 8066.1.6	ΗΛΜ 10	363	ΤΕΜ	8,00
436	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	ΝΑΟΔΟ Β66.1	ΝΟΔΟ 2548	367	ΤΕΜ	3,00
437	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΝΑΥΔΡ 11.15.04	ΥΔΡ 6620.1	368	m	78,00
438	Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες για την τοποθέτηση καλωδίων	ΑΤΗΕ Ν9302.1	ΗΛΜ 10	365	m3	244,08
439	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	ΗΛΜ 8	369	ΤΕΜ	324,00
440	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 75 cm	ΝΑΠΡΣ Η08.2.2.3	ΗΛΜ 8	370	m	50,00
441	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6	ΗΛΜ 8	371	ΤΕΜ	324,00
442	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12	ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1	ΗΛΜ 52	372	ΤΕΜ	19,00
443	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3	ΗΛΜ 8	373	ΤΕΜ	19,00
444	Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5 mm ²	ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4	ΗΛΜ 47	374	m	4,00
445	Πλαστικός σωλήνας άρδευσης, μαύροι, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), κατά DIN 8074/5 πίεσης λειτουργίας για 20 oC - 10 atm διαμέτρου Φ25mm	ΑΤΗΕ Ν8042.51.3.5	ΗΛΜ 8	375	m	100,00
446	Πλαστικός σωλήνας άρδευσης, μαύροι, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), κατά DIN 8074/5 πίεσης λειτουργίας για 20 oC - 10 atm διαμέτρου Φ32mm	ΑΤΗΕ Ν8042.51.3.6	ΗΛΜ 08	376	m	50,00
447	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Διαμέτρου 40 mm	ΑΤΗΕ Ν8042.1.7	ΗΛΜ 08	377	m	4,00
448	Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης από σκυρόδεμα εσωτερ. διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m	ΑΤΗΕ Ν8068.31.1	ΗΛΜ 10	378	ΤΕΜ	1,00
449	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 ins	ΑΤΗΕ Ν8106.2	ΗΛΜ 11	379	ΤΕΜ	4,00
450	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 ins	ΑΤΗΕ Ν8106.3	ΗΛΜ 11	380	ΤΕΜ	324,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
451	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, με σώμα ανύψωσης πλαστικό	ΝΑΠΡΣ H08.3.3.1	H/ΛM 8	381	TEM	14,00
452	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm	ΝΑΠΡΣ H08.3.1.2	H/ΛM 8	382	TEM	26,00
453	Πλαστικός σωλήνας P.V.C.	ΑΤΗΕ 9315	H/ΛM 8	383	m	875,00
454	Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες για την τοποθέτηση καλωδίων	ΑΤΗΕ N9302.1	H/ΛM 10	365	m3	170,00
455	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσίδηρούν κάλυμμα, διαστάσεων 40X40cm, βάθους 60cm	ΑΤΗΕ N9307.1	H/ΛM 10	384	TEM	60,00
456	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 0,70X0,70 m, βάθους 0,80 m	ΑΤΗΕ N9312.1	H/ΛM 101	385	TEM	45,00
457	Ιστός φωτισμού παραδοσιακού τύπου ύψους 5,00 m	ΑΤΗΕ N9329.10.1	H/ΛM 101	386	TEM	45,00
458	Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, τύπου φανού LED ΜΟΝΟΣ, μαζί με τον βραχίονα παραδοσιακού τύπου επί ιστού φωτισμού, τον λαμπτήρα LED 100 Watt και το καλώδιο συνδέσεως	ΑΤΗΕ N9367.10.1	H/ΛM 103	387	TEM	24,00
459	Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, τύπου φανού LED ΔΙΠΛΟΣ, μαζί με τον βραχίονα παραδοσιακού τύπου επί ιστού φωτισμού, τους λαμπτήρες LED 100 Watt έκαστος και το καλώδιο συνδέσεως	ΑΤΗΕ N9367.10.2	H/ΛM 103	388	TEM	21,00
460	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος, στεγανός, μεταλλικός, με όλα τα απαιτούμενα όργανα και εξαρτήματα, ως η τεχνική περιγραφή του και οι προδιαγραφές	ΑΤΗΕ N9351	H/ΛM 52	389	TEM	3,00
461	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Heliflex, εύκαμπτος, μονωτικός, σπιράλ βαρέος τύπου εσωτ. διαμ 25 mm	ΑΤΗΕ N8733.6.6	H/ΛM 41	390	m	90,00
462	Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 2,5 mm ²	ΑΤΗΕ 8773.5.2	H/ΛM 47	391	m	182,00
463	Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 4 mm ²	ΑΤΗΕ 8773.5.3	H/ΛM 47	392	m	556,00
464	Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 6 mm ²	ΑΤΗΕ 8773.5.4	H/ΛM 47	393	m	500,00
465	Καλώδιο τύπου NYΥ 4X25+Cu 25 mm ²	ΑΤΗΕ N8773.5.10	H/ΛM 52	394	m	150,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
466	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm ²	HΛM 45	HΛM 45	395	m	1.226,00
467	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	ATHE 9316.6	HΛM 5	396	m	50,00
468	Ηλεκτρόδιο γείωσης, Φ 17 mm και L=1500 mm, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή, πλήρως εγκατεστημένο εντός φρεατίου διαστάσεων 20x20cm	ATHE N8837.21.1	HΛM 45	397	TEM	14,00
469	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm	NAYΔP 12.10.04	ΥΔP 6711.2	360	m	50,00
470	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm	ATHE 8066.1.5	HΛM 10	362	TEM	6,00
471	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	ΝΑΟΔΟ B66.1	ΝΟΔΟ 2548	367	TEM	4,00
472	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	NAYΔP 11.15.04	ΥΔP 6620.1	368	m	50,00
473	Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες για την τοποθέτηση καλωδίων	ATHE N9302.1	HΛM 10	365	m ³	20,00
474	Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες για την τοποθέτηση καλωδίων	ATHE N9302.1	HΛM 10	365	m ³	20,00
475	Πλαστικός σωλήνας P.V.C.	ATHE 9315	HΛM 8	383	m	230,00
476	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα, διαστάσεων 40X40cm, βάθους 60cm	ATHE N9307.1	HΛM 10	384	TEM	15,00
477	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 0,70X0,70 m, βάθους 0,80 m	ATHE N9312.1	HΛM 101	385	TEM	4,00
478	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού μήκους 9m.	ATHE 9322.2.ΣΧ	HΛM 101	398	TEM	4,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
479	Προβολέας, στεγανός IP65, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, ασύμμετρο αντανακλαστήρα από ανοδωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλού βαθμού καθαρότητας, ενσωματωμένο σύστημα έναυσης & ένα λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 400W	ATHE N9378.80	H/AM 103	399	TEM	8,00
480	Φωτιστικό σώμα σήμανσης όδευσης, ενδοδαπέδιας ή επίτοιχης τοποθέτησης, στεγανό IP67	ATHE N9367.10.3.1	H/AM 103	400	TEM	34,00
481	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος, στεγανός, μεταλλικός, με όλα τα απαιτούμενα όργανα και εξαρτήματα, ως η τεχνική περιγραφή του και οι προδιαγραφές	ATHE N9351	H/AM 52	389	TEM	1,00
482	Καλώδιο NYΥ Καλώδιο NYΥ τριπολικό Διατομής 3 X 6mm2	ATHE 9337.2.3	H/AM 102	401	m	125,00
483	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm2	ATHE 8774.6.2	H/AM 47	87	m	267,00
484	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο , Πενταπολικό Διατομής 5 X 10mm2	ATHE N8774.6.5	H/AM 47	89	m	120,00
485	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 X 50 + 25 mm2	ATHE 8774.4.3	H/AM 47	81	m	40,00
486	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2	H/AM 45	H/AM 45	395	m	10,00
487	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Heliflex, εύκαμπτος, μονωτικός, σπирάλ βαρέος τύπου εσωτ. διαμ 25 mm	ATHE N8733.6.6	H/AM 41	390	m	90,00
488	Ηλεκτρόδιο γείωσης, Φ 17 mm και L=1500 mm, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή, πλήρως εγκατεστημένο εντός φρεατίου διαστάσεων 20x20cm	ATHE N8837.21.1	H/AM 45	397	TEM	5,00
489	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	ATHE 9316.6	H/AM 5	396	m	50,00
490	Προβολέας αλουμινίου τύπου par με 18 Led 10 watt RGBW, ύρος Δέσμης: 25 °	H/AM N48.123	OIK H/AM	402	TEM	8,00
491	Προβολέας αλουμινίου τύπου par με 18 Led 10 watt RGBW, ύρος Δέσμης: 40 °	H/AM N48.124	OIK H/AM	403	TEM	7,00
492	Κινούμενη κεφαλή Wash με 19 Led 12 watt RGBW Osram, εκπληκτικό Zoom 6 - 60 μοίρες, 16 DMX κανάλια, 9.5 κιλά.	H/AM N48.125	OIK H/AM	404	TEM	2,00
493	Κινούμενη κεφαλή Wash με 19 led RGBW 15 watt OSRAM Ostar, zoom 4 - 60 μοίρες , λειτουργία Led mapping, wash, beam, FX (Kaleido effects) , White CT Emulation 2500-8000K.	H/AM N48.126	OIK H/AM	405	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
494	Κινούμενη κεφαλή Spot με 90 watt High Power Led , 9 χρώματα , 2 δίσκους σχεδίων, prism , focus , dimmer.	ΗΛΜ Ν48.127	ΟΙΚ ΗΛΜ	406	TEM	2,00
495	Κινούμενη κεφαλή Spot / Beam με λάμπα 12R 280 watt, zoom , focus , 9 περιστρεφόμενα σχέδια , 14 στατικά σχέδια , 13 χρώματα , 8πλο πρίσμα , 6απλο πρίσμα , 20 DMX κανάλια , 18 κιλά.	ΗΛΜ Ν48.128	ΟΙΚ ΗΛΜ	407	TEM	2,00
496	Θεατρικός προβολέας Plano Convex - PC 1000 watt .	ΗΛΜ Ν48.129	ΟΙΚ ΗΛΜ	408	TEM	5,00
497	Θεατρικός προβολέας Profile Zoom 1000watt - 1200 watt 18 με 36 μοίρες	ΗΛΜ Ν48.130	ΟΙΚ ΗΛΜ	409	TEM	5,00
498	Source Four 15°-30° Ζουμ, ισχύς 750W, ειδικός διχρωικός ανακλαστήρας, περιστρεφόμενο barrel ± 25°	ΗΛΜ Ν48.131	ΟΙΚ ΗΛΜ	410	TEM	12,00
499	Θεατρικός προβολέας Profile Zoom 1000watt - 1200 watt 30 με 55 μοίρες	ΗΛΜ Ν48.132	ΟΙΚ ΗΛΜ	411	TEM	4,00
500	Στοιχείο , 6 καναλιών DMX Dimmer , 3KW ανά κανάλι.	ΗΛΜ Ν48.133	ΟΙΚ ΗΛΜ	412	TEM	1,00
501	Κονσόλα φωτισμού με οθόνη 12.1 high brightness touchscreen , 10 playback faders , 4 γραμμές DMX και μέχρι 8912 κανάλια με artnet.	ΗΛΜ Ν48.134	ΟΙΚ ΗΛΜ	413	TEM	1,00
502	Αυτοενισχυόμενο subwoofer με ενσωματωμένο DSP, FIR φίλτρα σε ξύλινη καμπίνα, με woofer 18". Ενισχυτής 1800W.	ΗΛΜ Ν48.135	ΟΙΚ ΗΛΜ	414	TEM	4,00
503	Αυτοενισχυόμενο ηχείο τριών δρόμων με ενσωματωμένο DSP, με FIR φίλτρα σε ξύλινη καμπίνα με woofer 15", midrange 6,5" και κόρνα τιτανίου 1,25". Ενισχυτής 2000W.	ΗΛΜ Ν48.136	ΟΙΚ ΗΛΜ	415	TEM	8,00
504	Αυτοενισχυόμενο ηχείο δύο δρόμων με ενσωματωμένο DSP, FIR φίλτρα σε ξύλινη καμπίνα με woofer 12" και κόρνα τιτανίου 1,25". Ενισχυτής 2000W	ΗΛΜ Ν48.137	ΟΙΚ ΗΛΜ	416	TEM	4,00
505	Ψηφιακή κονσόλα 32 IN/16 OUT	ΗΛΜ Ν48.138	ΟΙΚ ΗΛΜ	417	TEM	1,00
506	Ψηφιακό Box 16IN / 8OUT	ΗΛΜ Ν48.139	ΟΙΚ ΗΛΜ	418	TEM	2,00
507	Ψηφιακό Multi-Player με λογισμικό rekordbox Αναπαραγωγή MP3, AAC, WAV (44.1 kHz / 48kHz, 16/24bit), AIFF (44.1 kHz / 48kHz, 16/24bit) από CD/-R/-RW και συσκευές USB (FAT 16, FAT 32, HFS+)	ΗΛΜ Ν48.140	ΟΙΚ ΗΛΜ	419	TEM	2,00
508	1U MP3/BLUETOOTH player	ΗΛΜ Ν48.141	ΟΙΚ ΗΛΜ	420	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
509	Πυκνωτικό καρδιοειδές μικρόφωνο οργάνων ιδανικό για Overhead, ακ. κιθάρα και πιάνο.	ΗΛΜ Ν48.142	ΟΙΚ ΗΛΜ	421	TEM	4,00
510	Δυναμικό υπέρ-καρδιοειδές μικρόφωνο με ιδιαίτερη αντοχή στους μικροφωνισμούς. Ειδικό για φωνητικά, Γρίλια Memtraflex και φίλτρο vocal presence.	ΗΛΜ Ν48.143	ΟΙΚ ΗΛΜ	422	TEM	2,00
511	Δυναμικό υπέρ-καρδιοειδές μικρόφωνο .Ειδικό για φωνητικά, Γρίλια Memtraflex και φίλτρο vocal presence.	ΗΛΜ Ν48.144	ΟΙΚ ΗΛΜ	423	TEM	2,00
512	Δυναμικό καρδιοειδές μικρόφωνο για λήψη φωνής. Προτείνεται για χρήση σε live και studio.	ΗΛΜ Ν48.145	ΟΙΚ ΗΛΜ	424	TEM	2,00
513	Δυναμικό καρδιοειδές μικρόφωνο, ειδικό για λήψη τομ, ταμπούρου και ενισχυτές οργάνων. Δυνατότητα κλίσης της κάψας. Αντίσταση 350Ω, απόκριση 80-16.500 Hz, ευαισθησία 2,4 mV.	ΗΛΜ Ν48.146	ΟΙΚ ΗΛΜ	425	TEM	3,00
514	Δυναμικό υπερκαρδιοειδές μικρόφωνο, ειδικό για λήψη οργάνων.	ΗΛΜ Ν48.147	ΟΙΚ ΗΛΜ	426	TEM	3,00
515	Δυναμικό υπερκαρδιοειδές μικρόφωνο ειδικό για λήψη κάσας ντράμς, για χρήση σε live και studio.	ΗΛΜ Ν48.148	ΟΙΚ ΗΛΜ	427	TEM	1,00
516	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΟΜΠΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΨΑ Ν/D 767.	ΗΛΜ Ν48.149	ΟΙΚ ΗΛΜ	428	TEM	4,00
517	Πομπός τσέπης UHF	ΗΛΜ Ν48.150	ΟΙΚ ΗΛΜ	429	TEM	4,00
518	ΚΑΡΔΙΟΕΙΔΕΣ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΗΛΜ Ν48.151	ΟΙΚ ΗΛΜ	430	TEM	4,00
519	Βάση μικροφώνου βαριά (άνω των 2,20 kg) με δύο boom.	ΗΛΜ Ν48.152	ΟΙΚ ΗΛΜ	431	TEM	12,00
520	Βάση μικροφώνου ίσια.	ΗΛΜ Ν48.153	ΟΙΚ ΗΛΜ	432	TEM	4,00
521	Βάση μικροφώνου κοντή.	ΗΛΜ Ν48.154	ΟΙΚ ΗΛΜ	433	TEM	2,00
522	Καλώδια μικροφωνικά και line με διάφορα μήκη.	ΗΛΜ Ν48.155	ΟΙΚ ΗΛΜ	434	TEM	40,00
523	Κιβώτια αποθήκευσης και μεταφοράς εξοπλισμού βαρέως τύπου με ρόδες.	ΗΛΜ Ν48.156	ΟΙΚ ΗΛΜ	435	TEM	5,00
524	Αναλόγιο μουσικού βαρύ	ΗΛΜ Ν48.157	ΟΙΚ ΗΛΜ	436	TEM	10,00
525	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	ΑΤΗΕ 8041.5.1	ΗΛΜ 7	437	m	18,00
526	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	ΑΤΗΕ 8041.6.1	ΗΛΜ 7	438	m	38,00
527	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ΑΤΗΕ 8041.7.1	ΗΛΜ 7	439	m	18,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
528	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 ins	ATHE N8106.1.2	H/M 11	440	TEM	3,00
529	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8131.2.1	H/M 11	6	TEM	30,00
530	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8141.2.2	H/M 13	10	TEM	10,00
531	Ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 l , ισχύος 3000W.	ATHE N8258.1.2	H/M 24	15	TEM	2,00
532	Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 1ins	H/M 40	H/M 40	441	m	74,00
533	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE 8042.1.2	H/M 8	442	m	12,00
534	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE 8042.1.3	H/M 8	443	m	15,00
535	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 75 mm	ATHE 8042.1.5	H/M 8	444	m	1,00
536	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8042.3.7	H/M 8	357	m	74,00
537	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 125 mm	ATHE N8042.3.9	H/M 8	358	m	36,00
538	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 120 mm	ATHE 8054.9	H/M 11	445	TEM	4,00
539	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE 8054.8	H/M 11	446	TEM	10,00
540	Σιφώνι δαπέδου τεράγωνο πλαστικό	ATHE N8046	H/M 8	447	TEM	6,00
541	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, κλειστού τύπου, διαστάσεων 30X30cm, βάθους έως 0,55M	ATHE N8066.7.3	OIK 3213	20	TEM	4,00
542	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	NAYΔP 11.01.01	ΥΔP 6752	18	kg	4,00
543	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά	ATHE 8129.1	H/M 1	21	TEM	1,00
544	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE N8154.10.1	H/M 11	23	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
545	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	ATHE 8732.1.2	H/AM 41	147	m	60,00
546	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 13,5mm	ATHE 8732.2.2	H/AM 41	148	m	10,00
547	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	ATHE 8732.1.3	H/AM 41	45	m	130,00
548	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	ATHE 8732.1.4	H/AM 41	46	m	15,00
549	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm	ATHE 8732.2.3	H/AM 41	47	m	10,00
550	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ATHE 8735.2.1	H/AM 41	54	TEM	20,00
551	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm	ATHE 8735.2.3	H/AM 41	55	TEM	10,00
552	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο	ATHE 8736.2.1	H/AM 49	63	TEM	16,00
553	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	ATHE 8766.3.1	H/AM 46	152	m	182,00
554	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	ATHE 8766.3.2	H/AM 46	68	m	195,00
555	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 A	ATHE 8827.3.2	H/AM 49	93	TEM	8,00
556	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός	ATHE 8801.1.1	H/AM 49	156	TEM	7,00
557	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ATHE 8801.1.4	H/AM 49	157	TEM	2,00
558	Φωτιστικό σώμα led 6W, προσανατολισμού, χωνευτό σε σκαλοπάτια, με λαμπτήρα led 6W	ATHE N8983.14.6.1	H/AM 60	185	TEM	2,00
559	Σύστημα ανακοινώσεων και εκκένωσης χώρων	H/AM N48.1	OIK H/AM	448	TEM	2,00
560	Μονάδα Ενισχυτή 500W/50V/70V/100V	H/AM N48.2	OIK H/AM	449	TEM	3,00
561	Μονάδα Ενισχυτή 300W/50V/70V/100V	H/AM N48.3	OIK H/AM	450	TEM	3,00
562	Συσκευή παροχής κύριας τροφοδοσίας	H/AM N48.4	OIK H/AM	451	TEM	1,00
563	Ψηφιακός σταθμός κλήσης και επιλογής ζωνών	H/AM N48.5	OIK H/AM	452	TEM	1,00
564	Μονάδα επέκτασης με 10 προγραμματιζόμενα πλήκτρα	H/AM N48.6	OIK H/AM	453	TEM	1,00
565	Μαγνητόφωνο (Audio player) με δυνατότητα αναπαραγωγής CD (CD-R/-RW and MP3)	H/AM N48.7	OIK H/AM	454	TEM	1,00
566	Μίκτης 1U	H/AM N48.8	OIK H/AM	455	TEM	1,00
567	Επέκταση ενισχυτού	H/AM N48.9	OIK H/AM	456	TEM	3,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
568	Μπαταρίες μολύβδου	ΗΛΜ Ν48.10	ΟΙΚ ΗΛΜ	457	TEM	2,00
569	Πολύπριζο (POWER DISTRIBUTOR)	ΗΛΜ Ν48.11	ΟΙΚ ΗΛΜ	458	TEM	3,00
570	Ικρίωμα 19' 22U ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΑ - ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ	ΗΛΜ Ν48.12	ΟΙΚ ΗΛΜ	459	TEM	1,00
571	Ηχείο 2 δρόμων με μπασα αντανάκλασης 30W (Ηχείο 2-way bass reflex 30W)	ΗΛΜ Ν48.13	ΟΙΚ ΗΛΜ	460	TEM	12,00
572	Μεγάφωνο ψευδοροφής 6W/100V	ΗΛΜ Ν48.14	ΟΙΚ ΗΛΜ	461	TEM	43,00
573	Κόρνα στεγανή από αέρα & βροχή	ΗΛΜ Ν48.15	ΟΙΚ ΗΛΜ	462	TEM	11,00
574	Ηχοστήλη 2 δρόμων με τέσσερα μεγάφωνα 3"	ΗΛΜ Ν48.16	ΟΙΚ ΗΛΜ	463	TEM	2,00
575	Ηχοστήλη 2 δρόμων με τέσσερα μεγάφωνα 3"	ΗΛΜ Ν48.17	ΟΙΚ ΗΛΜ	464	TEM	3,00
576	Subwoofer 1x18 2241H	ΗΛΜ Ν48.18	ΟΙΚ ΗΛΜ	465	TEM	2,00
577	Ηχείο surround 2δρόμων 150W	ΗΛΜ Ν48.19	ΟΙΚ ΗΛΜ	466	TEM	10,00
578	Επιτοίχια βάση στήριξης σταθερής γωνίας	ΗΛΜ Ν48.20	ΟΙΚ ΗΛΜ	467	TEM	10,00
579	Τελικός Ενισχυτής εναλλαγής (Switching)	ΗΛΜ Ν48.21	ΟΙΚ ΗΛΜ	468	TEM	5,00
580	Τελικός Ενισχυτής εναλλαγής (Switching)	ΗΛΜ Ν48.22	ΟΙΚ ΗΛΜ	469	TEM	1,00
581	Κινηματογραφικός Επεξεργαστής	ΗΛΜ Ν48.23	ΟΙΚ ΗΛΜ	470	TEM	1,00
582	Επεξεργαστής για ψηφιακό κινηματογράφο (Digital Cinema) με 8 ψηφιακές εισόδους AES/EBU	ΗΛΜ Ν48.24	ΟΙΚ ΗΛΜ	471	TEM	1,00
583	Καλώδια διασύνδεσης	ΗΛΜ Ν48.25	ΟΙΚ ΗΛΜ	472	ΣΕΤ	1,00
584	Ικρίωμα διαχωρισμού ισχύος 3φασικό 16A (RACK POWER SPLITTER 3φασικό 16A)	ΗΛΜ Ν48.26	ΟΙΚ ΗΛΜ	473	TEM	1,00
585	Πολύπριζο (POWER DISTRIBUTOR)	ΗΛΜ Ν48.27	ΟΙΚ ΗΛΜ	474	TEM	3,00
586	Ικρίωμα (RACK) 19' 42U	ΗΛΜ Ν48.28	ΟΙΚ ΗΛΜ	475	TEM	1,00
587	Ψηφιακή κονσόλα μίξης 40 εισόδων	ΗΛΜ Ν48.29	ΟΙΚ ΗΛΜ	476	TEM	1,00
589	Ικρίωμα (RACK) 4U 55x48cm (PVC)	ΗΛΜ Ν48.30	ΟΙΚ ΗΛΜ	477	TEM	1,00
590	Ικρίωμα (RACK) 4U 55x48cm (PVC)	ΗΛΜ Ν48.31	ΟΙΚ ΗΛΜ	478	TEM	1,00
591	Ψηφιακός επεξεργαστής 12 εισόδων mic/line και 8 εξόδων	ΗΛΜ Ν48.32	ΟΙΚ ΗΛΜ	479	TEM	1,00
592	Υψηλής ποιότητας 24-bit/192kHz USB ακουστικής επαφής	ΗΛΜ Ν48.33	ΟΙΚ ΗΛΜ	480	TEM	1,00
593	ΔΙΠΛΟ CD MP3/USB PLAYER	ΗΛΜ Ν48.34	ΟΙΚ ΗΛΜ	481	TEM	1,00
594	Δυναμικό μικρόφωνο χειρός	ΗΛΜ Ν48.35	ΟΙΚ ΗΛΜ	482	TEM	6,00
595	Βάση μικροφώνου	ΗΛΜ Ν48.36	ΟΙΚ ΗΛΜ	483	TEM	10,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
596	Πυκνωτικό μικρόφωνο	ΗΛΜ Ν48.37	ΟΙΚ ΗΛΜ	484	TEM	3,00
597	Βάση μικροφώνου επιτραπέζια	ΗΛΜ Ν48.38	ΟΙΚ ΗΛΜ	485	TEM	3,00
598	Ασύρματο σύστημα UHF με δύο μικρόφωνα	ΗΛΜ Ν48.39	ΟΙΚ ΗΛΜ	486	TEM	2,00
599	Ασύρματο σύστημα χειρός UHF με πομπό-μικρόφωνο χειρός HT 470/D	ΗΛΜ Ν48.40	ΟΙΚ ΗΛΜ	487	TEM	2,00
600	Ασύρματο σύστημα κεφαλής UHF με πομπό beltack PT470	ΗΛΜ Ν48.41	ΟΙΚ ΗΛΜ	488	TEM	2,00
601	Διακλαδωτής κεραίας	ΗΛΜ Ν48.42	ΟΙΚ ΗΛΜ	489	TEM	2,00
602	Παθητική διπολική κεραία	ΗΛΜ Ν48.43	ΟΙΚ ΗΛΜ	490	TEM	2,00
603	Καλώδιο σύνδεσης δεκτή-διακλαδωτή	ΗΛΜ Ν48.44	ΟΙΚ ΗΛΜ	491	TEM	12,00
604	Καλώδιο σύνδεσης 20m κεραίας- διακλαδωτή	ΗΛΜ Ν48.45	ΟΙΚ ΗΛΜ	492	TEM	2,00
605	Πολύπριζο (POWER DISTRIBUTOR)	ΗΛΜ Ν48.46	ΟΙΚ ΗΛΜ	493	TEM	3,00
606	Ακουστικά κεφαλής /ηχείο 2 καναλιών	ΗΛΜ Ν48.47	ΟΙΚ ΗΛΜ	494	TEM	1,00
607	Μικρόφωνο φορητό για επικοινωνία 45cm/18"	ΗΛΜ Ν48.48	ΟΙΚ ΗΛΜ	495	TEM	1,00
608	Μικρόφωνο φορητό για επικοινωνία 45cm/18"	ΗΛΜ Ν48.49	ΟΙΚ ΗΛΜ	496	TEM	1,00
609	Ακουστικό κεφαλής με μονό ακουστικό και ενσωματωμένο εύκαμπτο μικρόφωνο	ΗΛΜ Ν48.50	ΟΙΚ ΗΛΜ	497	TEM	1,00
610	Φορητό ακουστικό κεφαλής 2 καναλιών	ΗΛΜ Ν48.51	ΟΙΚ ΗΛΜ	498	TEM	4,00
611	Επιλογή καναλιού ακουστικού / σταθμού ηχείων 2 καναλιών	ΗΛΜ Ν48.52	ΟΙΚ ΗΛΜ	499	TEM	4,00
612	Κουτί για καθετες ή φορητές συσκευες (V-Box)	ΗΛΜ Ν48.53	ΟΙΚ ΗΛΜ	500	TEM	4,00
613	Κεντρικό ρολόι με δέκτη Παγκόσμιου Συστήματος Στιγματοθέτησης (GPS)	ΗΛΜ Ν48.54	ΟΙΚ ΗΛΜ	501	TEM	1,00
614	Ρολοί διπλής όψης	ΗΛΜ Ν48.55	ΟΙΚ ΗΛΜ	502	TEM	1,00
615	Επιτοίχιο μπάτσο για στίριξη του διπλού ρολογιού	ΗΛΜ Ν48.56	ΟΙΚ ΗΛΜ	503	TEM	1,00
616	Ρολοί μονής όψης	ΗΛΜ Ν48.57	ΟΙΚ ΗΛΜ	504	TEM	4,00
617	Ρολοί μονής όψης	ΗΛΜ Ν48.58	ΟΙΚ ΗΛΜ	505	TEM	5,00
618	Ψηφιακό συνερδιακό σύστημα (Κύρια μονάδα)	ΗΛΜ Ν48.59	ΟΙΚ ΗΛΜ	506	TEM	1,00
619	Ψηφιακό συνερδιακό σύστημα (Επέκταση κύριας μονάδας)	ΗΛΜ Ν48.60	ΟΙΚ ΗΛΜ	507	TEM	2,00
620	Ψηφιακό συνερδιακό σύστημα (Μονάδα προέδρων)	ΗΛΜ Ν48.61	ΟΙΚ ΗΛΜ	508	TEM	1,00
621	Ψηφιακό συνερδιακό σύστημα (Μονάδα αντιπροσωπίας)	ΗΛΜ Ν48.62	ΟΙΚ ΗΛΜ	509	TEM	4,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
622	Ψηφιακό συνερδιακό σύστημα (Μονάδα αντιπροσωπίας)	ΗΛΜ Ν48.63	ΟΙΚ ΗΛΜ	510	TEM	150,00
623	Ψηφιακό συνερδιακό σύστημα (Μονάδα αντιπροσωπίας)	ΗΛΜ Ν48.64	ΟΙΚ ΗΛΜ	511	TEM	150,00
624	Ψηφιακή παρουσίαση συνεδρίου	ΗΛΜ Ν48.65	ΟΙΚ ΗΛΜ	512	TEM	1,00
625	Μονάδα διαχείρισης ψηφοφορίας	ΗΛΜ Ν48.66	ΟΙΚ ΗΛΜ	513	TEM	1,00
626	Συγχρονισμένη μονάδα λογισμικού διαχείρισης εγγραφής ήχου	ΗΛΜ Ν48.67	ΟΙΚ ΗΛΜ	514	TEM	1,00
627	6-πολικό καλώδιο επέκτασης 20 μέτρων.	ΗΛΜ Ν48.68	ΟΙΚ ΗΛΜ	515	TEM	6,00
628	10 μέτρα καλώδιο επιμήκυνσης με φς 6 επαφών.	ΗΛΜ Ν48.69	ΟΙΚ ΗΛΜ	516	TEM	4,00
629	3 m 6-pin επέκταση καλωδίου	ΗΛΜ Ν48.70	ΟΙΚ ΗΛΜ	517	TEM	150,00
630	Πολύπριζο	ΗΛΜ Ν48.71	ΟΙΚ ΗΛΜ	518	TEM	3,00
631	Ικρίωμα (RACK) 12U - 2 ΚΑΠΑΚΙΑ - 37cm ΒΑΘΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	ΗΛΜ Ν48.72	ΟΙΚ ΗΛΜ	519	TEM	1,00
632	Καλώδιο ηχείων twinaxial 4x2,5	ΗΛΜ Ν48.73	ΟΙΚ ΗΛΜ	520	m	100,00
633	Καλώδιο ηχείων twinaxial 2x2,5	ΗΛΜ Ν48.74	ΟΙΚ ΗΛΜ	521	m	500,00
634	Καλώδιο stereo audio δυο ζευγών	ΗΛΜ Ν48.75	ΟΙΚ ΗΛΜ	522	m	100,00
635	Μικροφωνικό καλώδιο διπλής θωράκισης, μαύρο	ΗΛΜ Ν48.76	ΟΙΚ ΗΛΜ	523	m	200,00
636	Πολυκαλώδιο 8 ζευγών	ΗΛΜ Ν48.77	ΟΙΚ ΗΛΜ	524	m	30,00
637	Καλώδιο UTP (CAT6A 10GX BONDED PAIR , 4")	ΗΛΜ Ν48.78	ΟΙΚ ΗΛΜ	525	TEM	200,00
638	3-pin θηλυκό προεκτάσεως (Συσκ.50τεμ)	ΗΛΜ Ν48.79	ΟΙΚ ΗΛΜ	526	TEM	100,00
639	3-pin αρσενικό προεκτάσεως (Συσκ.50τεμ)	ΗΛΜ Ν48.80	ΟΙΚ ΗΛΜ	527	TEM	100,00
640	Καρφί αρσενικό 1/4 μονο μεταλλικό (Συσκ.100τεμ)	ΗΛΜ Ν48.81	ΟΙΚ ΗΛΜ	528	TEM	40,00
641	Καρφί αρσενικό 1/4 stereo μεταλλικό (Συσκ.100τεμ)	ΗΛΜ Ν48.82	ΟΙΚ ΗΛΜ	529	TEM	40,00
642	Βύσμα RCA αρσενικό μεταλλικό (Συσκ. 100τεμ)	ΗΛΜ Ν48.83	ΟΙΚ ΗΛΜ	530	TEM	20,00
643	Οθόνη: 12.3"	ΗΛΜ Ν48.84	ΟΙΚ ΗΛΜ	531	TEM	1,00
644	Διαδικτυακός δρομολογητής αλλαγής διευθύνσης με 16 πόρτες των 10/100-1000	ΗΛΜ Ν48.85	ΟΙΚ ΗΛΜ	532	TEM	1,00
645	Ασύρματος δρομολογητής	ΗΛΜ Ν48.86	ΟΙΚ ΗΛΜ	533	TEM	1,00
646	Προβολέας λείζερ 16:10	ΗΛΜ Ν48.87	ΟΙΚ ΗΛΜ	534	TEM	1,00
647	ΦΑΚΟΣ - 3797745400-SVK - Throw Ratio: 3.58-5.38:1	ΗΛΜ Ν48.88	ΟΙΚ ΗΛΜ	535	TEM	1,00
648	Ψηφιακό καλώδιο RG-59/U	ΗΛΜ Ν48.89	ΟΙΚ ΗΛΜ	536	m	50,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
649	Πίνακας με 8 εισόδους & 2 εξόδους με HD βάση	ΗΛΜ Ν48.91	ΟΙΚ ΗΛΜ	537	TEM	1,00
650	Συμβατικός αναμεταδότης με υψηλή ψηφιακή ανάλυση μέσω HDMI για την ενσύρματη συνδεση	ΗΛΜ Ν48.92	ΟΙΚ ΗΛΜ	538	TEM	1,00
651	Ζευγος Πομπού	ΗΛΜ Ν48.93	ΟΙΚ ΗΛΜ	539	TEM	3,00
652	Ζευγος Δέκτη	ΗΛΜ Ν48.94	ΟΙΚ ΗΛΜ	540	TEM	3,00
653	Κάμερα	ΗΛΜ Ν48.95	ΟΙΚ ΗΛΜ	541	TEM	1,00
654	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΜΕΡΑ PTZ	ΗΛΜ Ν48.96	ΟΙΚ ΗΛΜ	542	TEM	1,00
655	Επαγγελματικός μίκτης εικόνας με δυνατότητα streaming	ΗΛΜ Ν48.97	ΟΙΚ ΗΛΜ	543	TEM	1,00
656	Οθόνη υψηλής απόδοσης 23.6" (Samsung Monitor 23.6" FULL HD)	ΗΛΜ Ν48.98	ΟΙΚ ΗΛΜ	544	TEM	2,00
657	ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ	ΗΛΜ Ν48.99	ΟΙΚ ΗΛΜ	545	TEM	1,00
658	Εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας συστήματος	ΗΛΜ Ν48.100	ΟΙΚ ΗΛΜ	546	TEM	1,00
659	Εξωτερικό USB (Plug and play) χειριστήριο	ΗΛΜ Ν48.101	ΟΙΚ ΗΛΜ	547	TEM	1,00
660	Intel i3-7100U/4GB/1TB/Win10Home	ΗΛΜ Ν48.102	ΟΙΚ ΗΛΜ	548	TEM	1,00
661	Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνη αφής	ΗΛΜ Ν48.103	ΟΙΚ ΗΛΜ	549	TEM	1,00
662	Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι	ΗΛΜ Ν48.104	ΟΙΚ ΗΛΜ	550	TEM	1,00
663	Διανομέας ενίσχυσης σήματος DMX	ΗΛΜ Ν48.105	ΟΙΚ ΗΛΜ	551	TEM	2,00
664	Ικρίωμα μεταφοράς περιφερειακών συσκευών	ΗΛΜ Ν48.106	ΟΙΚ ΗΛΜ	552	TEM	1,00
665	Προβολέας ισόδυναμου τύπου (FUTURELIGHT Profile 200, 15 -28°)	ΗΛΜ Ν48.107	ΟΙΚ ΗΛΜ	553	TEM	8,00
666	Στήριγμα (COUPLER) μαύρο	ΗΛΜ Ν48.108	ΟΙΚ ΗΛΜ	554	TEM	8,00
667	Συρματόσχοινο ασφαλείας μαύρο	ΗΛΜ Ν48.109	ΟΙΚ ΗΛΜ	555	TEM	8,00
668	Προβολέας Ισοδύναμου τύπου (FUTURELIGHT Profile 200, 20 -45°)	ΗΛΜ Ν48.110	ΟΙΚ ΗΛΜ	556	TEM	12,00
669	Προβολέας ισοδύναμου τύπου (EUROLITE LED THA-150F)	ΗΛΜ Ν48.113	ΟΙΚ ΗΛΜ	557	TEM	8,00
670	Προβολέας Ισοδύναμου τύπου PAR64 με 100W COB WW LED	ΗΛΜ Ν48.114	ΟΙΚ ΗΛΜ	558	TEM	8,00
671	Κινητή κεφαλή RGBW	ΗΛΜ Ν48.115	ΟΙΚ ΗΛΜ	559	TEM	8,00
672	Προβολέας παρακολούθησης	ΗΛΜ Ν48.116	ΟΙΚ ΗΛΜ	560	TEM	1,00
673	Τράσα τύπου σκαλα 290mm, 4 μέτρων	ΗΛΜ Ν48.118	ΟΙΚ ΗΛΜ	561	TEM	12,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
674	Τράσα τύπου σκαλα 290mm , 1 μέτρων	ΗΛΜ Ν48.119	ΟΙΚ ΗΛΜ	562	TEM	2,00
675	Συνδετικά για τράσες FD/HD 32, 33 & 34	ΗΛΜ Ν48.120	ΟΙΚ ΗΛΜ	563	TEM	20,00
676	Πύρρος ασφαλείας για FD-KCC	ΗΛΜ Ν48.121	ΟΙΚ ΗΛΜ	564	TEM	40,00
677	Φουρκέτα ασφαλείας για FD-KCP	ΗΛΜ Ν48.122	ΟΙΚ ΗΛΜ	565	TEM	40,00
678	Εγκατάσταση – εκκίνηση και λειτουργία συστήματος ειδικού φωτισμού	ΗΛΜ Ν48.117	ΟΙΚ ΗΛΜ	566	TEM	1,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΛΕΥΚΑΔΑ

22-06- 2021

ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχ. Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ.